

TG V35s

Ďakujeme, že ste si vybrali dynamický mikrofón TG V35s. Pred použitím produktu si nájdite čas na prečítanie týchto informácií.

Bezpečnostné informácie

- Chráňte mikrofón pred vlhkosťou a náhlymi nárazmi. Môžete byť zranení seba alebo iných, alebo poškodiť mikrofón.
- Nefúkajte do mikrofónu ani neklepte na mriežku mikrofónu. Ak chcete skontrolovať funkciu mikrofónu, mali by ste hovoriť do mikrofónu alebo jemne poškríbať mriežku mikrofónu.
- Pri používaní káblových mikrofónov sa vždy uistite, že kábel mikrofónu je umiestnený tak, aby nepredstavoval riziko vypnutia.

Aplikácia

Dynamický hlasový mikrofón TG V35 s je spoľahlivý a robustný všestranný mikrofón. Jeho beyerdynamický typický, prirodzený zvuk a spätná väzba odolná superkardioidný polárny vzor presviedča spevákov, DJov a reproduktory v skúšobniach a na pódiu. Vzhľadom na vysokú výstupnú úroveň TG V35 s stačí na dosiahnutie presvedčivých výsledkov jednoduchý predzosilňovač. Obsahuje tichý spínač a sponku na mikrofón a úložnú tašku.

Nastavenia

Aby ste sa vyhli "popovým" zvukom, podržte mikrofón mierne diagonálne a spievajte alebo hovorte cez horný okraj mikrofónu. V dôsledku tesného mikingu sa zvuk a hlasitosť líšia podľa vzdialenosti od úst. Ak chcete intímnejší zvuk, vyberte si krátku vzdialenosť (1"). Vďaka superkardioidnému polárnemu vzoru má TG V35 spätnú väzbu s vysokým ziskom pred ziskom. Aby sa dosiahol maximálny zisk pred spätnou väzbou, klinový monitor by mal byť umiestnený pod uhlom približne 125° k pozdĺžnej osi mikrofónu.

Pripojenie

TG V35 s poskytuje 3-pinovú zástrčku XLR. Mikrofón môžete pripojiť k akémukoľvek vyváženému vstupu mikrofónu pomocou voliteľného kábla XLR.

Údržba

Na čistenie hriadeľa mikrofónu a koša použite mäkkú vlhkú handričku. Ak je to potrebné, použite jemný čistiaci prostriedok (napríklad umývaciu kvapalinu), žiadne rozpúšťadlo a uistite sa, že do mikrofónu neunikajú žiadne kvapky vody.

Služba

V nepravdepodobnom prípade poruchy zariadenia by mal byť výrobok vrátený vášmu predajcovi beyerdynamických látok. Ak tak neurobíte, záruka bude neplatná.

Technické špecifikácie

Typ prevodníka Dynamický

Princíp činnosti Tlakový gradient

Polárny vzor Superkardioidná frekvenčná odozva:

Zavrieť miking

Diaľkové miking (merané pri 1 m) . . . 55 - 18 000 Hz Zadný útlm pri 1 kHz . > 20 dB pri napätí bez záťaže 140°. 2,5 mV/Pa (-52 dBV)

Nominálna impedancia 600 Ω

Impedancia zaťaženia 2 kΩ

Pripojenie..... XLR, 3-kolíkové, mužské rozmery:

Dĺžka..... 186 mm

Priemer..... 24/38 mm

Priemer hlavy..... 50 mm

Hmotnosť. . 305 g

Likvidácia

Tento symbol na výrobku, v pokynoch alebo na obale znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia by sa mali na konci svojej životnosti likvidovať oddelene od domového odpadu. V EÚ

existujú systémy triedeného zberu na recykláciu. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu, v ktorom ste produkt zakúpili.