

TECHNICKÝ LIST SGC13 – Čistič a odstraňovač vodního kamene

POPIS PRODUKTU:

Čistič, odmašťovač a odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin, solných usazenin a „sanytru“, mastné (dopravní) špíny, atmosférických nečistot, kyselé mastnoty a „extra odolné špíny“.

Produkt je určen pro odstraňování nečistot z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších kyselinám odolných materiálů tam, kde nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky.

Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, atd. Přípravek čistí hliník (mimoanodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) – rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch, nebo pro odstranění skvrn po rzi.

Poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních, vápenatých a solných usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd. Po aplikaci produktu doporučujeme na plochy použít nano ochranu, která vytvoří ultratenkou hydrofobní a oleofobní vrstvu s ochranou proti následnému znečištění. Ochrana snižuje následné usazování minerálních a vápenatých povlaků.

HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU:

- ✓ Funguje na znečištěné podlahy – kameny, žuly, vápence. Obnovuje zašlé a zoxidované povrchy.
- ✓ Není abrazivní.
- ✓ Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě.
- ✓ Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.
- ✓ V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.
- ✓ Odstraňuje ztmavnutí povrchu a čistí do hloubky.

APLIKACE PRODUKTU:

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). Pro odstranění sanytru používáme v neředěné. Pro ostatní aplikace ředíme až 1:5 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací povrch navlhčete. Nanášejte a myjte odspoda nahoru. Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

Metody aplikace: natíráním, válečkováním, stříkáním. Nanáším rovnoměrně a celistvě na plochu. Necháme 10 až 30 minut působit, můžete použít štětec nebo kartáč, tím výrazně zvýšíte účinnost. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte zaschnout. Výrobek nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost	Ředění
aqua	kapalina	2	čirá	8-18m ² /L	Až 20%