

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Indukční varná deska

745302

GI6443BSCWF

USP :

Funkce spojení zón	BridgeArea funkce spojení zón
Program vaření	Ano
Program Fry	Ano
Program rozpouštění	Ano
Program grilování	Ano
Program Boil	Ano
Program Simmer	Ano
Přenos nastavení zóny	Přenos nastavení zóny - přesuňte hrnec, zachovejte nastavení
Super rychlá a automatická detekce hrnce na všech varných zónách	Ano
Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Ano
Dětský zámek	Ano
Časovač	Funkce časovač
Ukazatel zbytkového tepla	Ano
PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny	PowerBoost
Typ ovládání	4 x podsvícený SliderTouch
Skupina výrobků	Indukční deska
Hrany varné desky	Broušené hrany
Dětský zámek ChildLock Pro	Ano
AutoDetect detekce polohy hrnce	Ano
Funkce Recall	Funkce Recall pro obnovení nastavení
Funkce EggTimer	Funkce EggTimer - kuchyňská minutka
Funkce Delete - vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka	Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením
Možnost personalizace nastavení	Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu
Detekce pohybu hrnce	Ano
Konektivita	Ano

Zakladní informace :

Typ výrobku	Indukční varná deska
Obchodní značka	GOENJE
Typ / Obchodní značka	GI6443BSCWF
Interní číslo výrobku	745302
EAN kód	3838782924118
Způsob ovládání	N/A
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	4
Počet elektrických ohřívacích zón	4
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	Černá
Druh rámečku	Sklo
Barva rámečku	Broušená hrana
Elektrický příkon (W)	7360.0 W
Příkon plynu (W)	0.000 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50 Hz
Certifikáty	CE,EAC,UABREZ,4.00
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	595 mm
Výška výrobku (mm)	54 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	650 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	100 mm

Hloubka zabaleného výrobku (mm)	590 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	70 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	562 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	8,9 kg
Hmotnost brutto (kg)	9,4 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vlevo vpředu
Typ 1. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 1. varného elementu	210X195 mm
Výkon 1. varného elementu	2300/3000/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vlevo vzadu
Typ 2. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 2. varného elementu	210X195 mm
Výkon 2. varného elementu	2300/3000/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vpravo vzadu
Typ 3. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 3. varného elementu	210X195 mm
Výkon 3. varného elementu	2300/3000/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vpravo vpředu
Typ 4. varného elementu	Indukční zóna
Průměr 4. varného elementu	210X195 mm
Výkon 4. varného elementu	2300/3000/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	4
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopů	Není
Pojistky plynových hořáků	4
Indikace zbytkového tepla	Oddělený
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Ne

