

M201

Děkujeme, že jste si vybrali dynamický mikrofon M 201. Před použitím tohoto mikrofonu věnujte prosím nějaký čas pečlivému přečtení těchto informací o produktu.

Aplikace

M 201 byl vyvinut speciálně pro studiové, venkovní, rozhovorové aplikace a pro řečové, vokální a instrumentální nahrávky (např. bicí, smyčce).

Připojení

M 201 je vybaven 3pinovou XLR zástrčkou. Můžete jej připojit k libovolnému mikrofonnímu vstupu.

Nastavení a použití

- M 201 se vyznačuje hyperkardioidním polárním vzorem a zpětnou vazbou s vysokým ziskem před.
- Dodávka M 201 zahrnuje mikrofonní svorku MA-CL 25 pro stojany se závitem 3/8" nebo 5/8".
- Pro venkovní aplikace použijte dodaný větrný štít WS 101 AZ.

Údržba

K čištění mikrofonu M 201 použijte měkký, vlhký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek (například mycí prostředek). Ujistěte se, že nedovolíte, aby se do prvku snímáče dostala voda, a nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky z rozpouštědel.

Služba

Servis musí být prováděn pouze kvalifikovaným servisním personálem. Demontáž mikrofonu sami zneplatní záruku.

Likvidace

Tento symbol na výrobku, v návodu nebo na obalu znamená, že vaše elektrické a elektronické zařízení by mělo být na konci své životnosti zlikvidováno odděleně od vašeho domovní odpad. V EU existují systémy odděleného sběru pro recyklaci. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Technické specifikace

Typ převodníku . Dynamický princip činnosti

Tlakový gradient Polární vzor Hyperkardioid

Frekvenční odezva 40 - 18 000 Hz Zadní útlum při 1 kHz . . > 1,2 mV/Pa (-58 dBV)

Potlačení magnetického pole > 18 dB při 50 Hz

Jmenovitá impedance . 200 Ω

Bránice Hostaphan®

Pouzdro Mosaz

Připojení. XLR, 3-pin, samec Rozměry:

Délka 160 mm

Průměr 24 mm

Průměr hlavy 24 mm Hmotnost. 220 g