



At the heart of the image

JSEM NIKON COOLPIX L23

L23



Barevná provedení

	Silver EAN: 18208920754 Kód položky: VMA750E1
	Black EAN: 18208920778 Kód položky: VMA751E1
	Red EAN: 18208920792 Kód položky: VMA752E1
	Pink (od 04/2011) EAN: 18208920815 Kód položky: VMA753E1
	Blue EAN: 18208920846 Kód položky: VMA754E1

Doporučená prodejní cena

69 €, 1 790 Kč

Datum zahájení prodeje

24. února 2011



JSEM VÁŠ PRVNÍ NIKON

COOLPIX L23 je perfektní fotoaparát pro nováčky v oblasti fotografie, který umožní každému snadno pořizovat vynikající snímky. Širokoúhlý objektiv s 5× zoomem nabízí dostatečnou míru tvůrčí svobody pro zachycení všech motivů od ostrých snímků blízkých objektů až po skvělé skupinové snímky. Zjednodušený automatický režim optimalizuje všechna nastavení fotoaparátu pro dosažení lepších výsledků a inteligentní portrétní systém Nikon zaručuje vždy perfektní portrétní snímky. A díky kompatibilitě s tužkovými bateriemi AA a štíhlému tělu lze tento fotoaparát snadno napájet a mít stále při sobě.

Klíčové vlastnosti:

Špičková kvalita obrazu: širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5× zoomem, 6,7cm (2,7") LCD monitor a obrazový snímač CCD s 10,1 milionů pixelů.

Jednoduché ovládání: prakticky rozmístěné ovládací prvky a automatizované pomocné technologie včetně zjednodušeného automatického režimu a automatické volby motivových programů. Napájení pomocí čtyř tužkových baterií AA.

Štíhlé tělo pro vynikající přenosnost: elegantní design dostupný v širokém spektru stylových barevných provedení.

COOLPIX



At the heart of the image

TECHNICKÉ SPECIFIKACE FOTOAPARÁTU L23

Počet efektivních pixelů	10,1 milionů pixelů
Obrazový snímač	(1/2,9") RGB CCD snímač
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem
Ohnisková vzdálenost	4-20 mm (ekvivalent 28-140 mm u kinofilmu)
Světelnost	f/2,7 až f/6,8
Konstrukce objektivu	6 čoček/5 členů (jeden optický člen ze skel ED)
Digitální zoom	Max. 4× (ekvivalent cca 560 mm u kinofilmu)
Rozsah zaostření (od objektivu)	Cca 30 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 60 cm až nekonečno (při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti), režim Makro: cca 3 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti)
Redukce vibrací (VR)	Elektronická
Citlivost ISO (standardní výstupní citlivost)	Auto (ISO 80 až ISO 1600)
LCD monitor	6,7 cm (2,7") TFT LCD monitor s cca 230 000 pixely (QVGA), vrstvou AG a regulací jasu
Paměťová média	Interní paměť (cca 22 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC ¹
Videosekvence	VGA: 640 × 480 (30 obr./s), QVGA: 320 × 240 (30 obr./s)
Rozhraní/Přímý tisk – kompatibilita	Hi-Speed USB/PictBridge
Zdroje energie	Dvě tužkové baterie velikosti AA/R6 (alkalické/lithiové: volitelné příslušenství), dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH2-B2 (2 baterie: volitelné příslušenství), dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH2-B4 (4 baterie: volitelné příslušenství), síťový zdroj EH-65A (volitelné příslušenství)
Počet snímků na jedno nabití baterií ² (výdrž baterií)	Cca 250 snímků (s alkalickými bateriemi)
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	Cca 96,7 × 59,9 × 29,3 mm (bez výstupků)
Hmotnost ³	Cca 170 g (včetně baterií a paměťové karty SD)

*1 Paměťové karty MMC nejsou podporovány

*2 Hodnoty podle standardů CIPA pro měření výdrže baterií do fotoaparátů

*3 Podle standardů CIPA, DCG-005-2009



MH-72



EN-MH2-B2



EH-65A



Pouzdro  

Doporučené příslušenství