



At the heart of the image

SOM NIKON COOLPIX S9100

S9100



Farebná úprava

-  Strieborná
EAN: 18208920976
Kód položky: VMA770E1
-  Čierna
EAN: 18208921010
Kód položky: VMA771E1
-  Červená
EAN: 18208921058
Kód položky: VMA772E1

Odporúčaná maloobchodná cena

299 €

Dátum uvedenia do predaja

17. marec 2011



SOM ELEGANTNÝ V ZOOMOVANÍ

Vo fotoaparáte COOLPIX S9100 sa objektív s veľkým 18-násobným priblížením vtesnal do neuveriteľne tenkého tela, vďaka čomu môže ktokoľvek štýlovo zaostrovať na objekty. Presný objektív NIKKOR ponúka pokrytie od širokouhlej polohy transfokátora po priblíženie teleobjektívom a v kombinácii s obrazovým snímačom CMOS osvetleným zozadu umožňuje zachytávať ohromujúco jasné scény pri akomkoľvek svetle. Stabilizácia obrazu pohybom snímača zaručuje nerozmazané zábery dokonca aj pri snímaní pomocou priblíženia teleobjektívom alebo zaznamenávaní videosekvencií s plne vysokým rozlíšením.

Hlavné funkcie:

Tenké telo a veľké priblíženie: obsahuje presný objektív NIKKOR s 18-násobným priblížením a pokrytím od 25 mm v širokouhlej polohe transfokátora po 450 mm pri priblížení teleobjektívom (ekvivalent formátu 35 mm).

Vynikajúce snímky v každej situácii: zozadu osvetlený 12,1-megapixelový obrazový snímač CMOS prináša vynikajúce výsledky pri slabom aj pri jasnom svetle, 7,5-centimetrový monitor LCD s 921 000 bodmi zas prináša radosť zo snímania a prehrávania.

Záznam videosekvencií s plne vysokým rozlíšením (1080p) a stereofónnym zvukom: fotoaparát sa pýši špeciálnym tlačidlom záznamu videosekvencií. Počas zaznamenávania je k dispozícii optické priblíženie s automatickým zaostrovaním a možnosť zhotovovania fotografií počas natáčania.

COOLPIX



At the heart of the image

TECHNICKÉ PARAMETRE FOTOAPARÁTU S9100

Efektívny počet pixlov	12,1 megapixela
Obrazový snímač	1/2,3-palcový RGB CMOS
Objektív	Objektív NIKKOR s 18-násobným optickým priblížením
Ohnisková vzdialenosť	4,5 – 81,0 mm (ekvivalent vo formáte 35 mm: 25 – 450 mm)
Clona	f/3,5 až 5,9
Konštrukcia objektívu	12 prvkov v 11 skupinách (asférické šošovky: 7 povrchov, 4 prvky)
Digitálne priblíženie	Maximálne 4-násobné priblíženie (ekvivalent vo formáte 35 mm: približne 1800 mm)
Zaostrovací rozsah (od objektívu)	Približne 50 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), približne 1,5 m až nekonečno (pri nastavení teleobjektívu), režim makrosnímkov: približne menej ako 4 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), približne 1,5 m až nekonečno (pri nastavení teleobjektívu)
Stabilizácia obrazu (VR)	Pohybom obrazového snímača + elektronická
Citlivosť ISO (štandardná výstupná citlivosť)	ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), automatická (ISO 160 až 800), automatická regulácia v pevnom rozsahu (ISO 160 až 400)
Monitor LCD	7,5-centimetrový (3-palcový) monitor TFT LCD (VGA) približne s 921 000 bodmi, širokým pozorovacím uhlom, obrazovkou s jasnými farbami, antireflexnou vrstvou a reguláciou jasu
Pamäťové médiá	Interná pamäť (približne 74 MB), pamäťová karta SD/SDHC/SDXC/UHS ¹
Videosekvencie	HD 1080p: 1920 x 1080 (30 snímok za sekundu), HD 720p: 1280 x 720 (30 snímok za sekundu), iFrame 540: 960 x 540 (30 snímok za sekundu), VGA: 640 x 480 (30 snímok za sekundu)
Videosekvencia HS	• (15, 60, 120 alebo 240 snímok za sekundu, bez zvuku)
Rozhranie a kompatibilita s funkciou priamej tlače	Hi-Speed USB a PictBridge
Zdroje napájania	Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL12 (1050 mAh), sieťový zdroj EH-62F (voliteľný)
Počet záberov na jedno nabitie ² (výdrž batérie)	Približne 270 snímok pri použití batérie EN-EL12
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	Približne 104,8 x 62,0 x 34,6 mm (bez výčnelkov)
Hmotnosť ³	Približne 214 g (vrátane batérie a pamäťovej karty SD)

*1 Nie je kompatibilný s kartou Multi Media Card (MMC)

*2 Podľa noriem asociácie CIPA na meranie výdrže batérií

*3 Podľa smerníc asociácie CIPA, DCG-005-2009



MH-65P



EN-EL12



EH-62F



Puzdro ■

Odporúčané príslušenstvo