

LED DVB T2+C USB

- Úhlopříčka 24" ~ 61cm
- HD LED, 100Hz FMX
- DVB T2+C HEVC (H.265)
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód



Finlux 32FHI4022

Panel, úhlopříčka a formát	LED 24" ~ 61cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	HD 1366 x 768, 100Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 5 ms
Možnosti příjmu	DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVB T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání.
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB T/C a Analog Uživatelský seznam programů s libovolným setříděním předvoleb. Umožňuje i „MIX“ programů DVB T/C a Analog mezi sebou
Obraz	FullPix HD 100Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT ,12W
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů
USB Media přehrávač	USB Media přehrávač, přehrává z externího USB nosiče : Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2

	Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Video MJPEG4 / Audio PCM SRT titulky s češtinou Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.	XviD verze až do 1.1.2 Podporuje pro SP a ASP 30fps@VGA
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací	
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.	
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám	
Rodičovský zámek	Numerický kód	
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT	
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení	
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách	
Hotelový režim	Základní blokace přeladění a nastavení	
Konektory	2x HDMI (1080p / 720p, ARC), USB 2.0 AV vstup Jack, Výstup na sluchátka Digitální audio výstup koaxiální CI + kompatibilní pro CI/CI+ moduly Anténní vstup IEC (75ohm)	
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 16 W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, E	
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 553x 365x 135, Bez stojanu 553x 334x 41/63	
Hmotnost (kg)	Se stojanem 3,8 / bez stojanu 3,4kg	
VESA	Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 75 x 75mm, M4	

