

PROTECTION STRIP 4/6

Přepětová ochrana napájení

Technická specifikace

Elektrické parametry

220-250 V, 10 A, 50/60 Hz, 2500 W

Ochrana proti přepětí: 13500 A, 3 x MOV 4500 A

Celková absorbovaná energie: 524 J (Jouleů)

Doba odezvy: <1 ns

V souladu s normou: IEC 60884-1

Instalace

Vhodné jen pro vnitřní prostředí.

Pohodlný systém montáže na stěnu

6 zásuvek s přepětovou ochranou

Bezpečnostní záslepky

Indikátor aktivované přepětové ochrany

Tlačítko zap/vyp s resetovacím jističem neslouží

k bezpečnému odpojení spotřebiče od zdroje.

Pro bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

Chrání citlivá zařízení doma i v kanceláři:

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Počítač (PC), mediální centrum, myš/skener, hrací konzole, externí úložiště dat.

INTERNETOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Internetové ADSL připojení, modem, router, telefon, IP telefon, fax.

AUDIO / VIDEO

Plazmová a LCD TV, satelitní přijímač, HiFi zařízení, projektory, DVD, domácí kino.

ŠPIČKOVÁ FILTRACE

- Systém přepětové ochrany až do 13500 A.
- Tepelná pojistka.
- Bezpečnostní záslepky jako dětská ochrana.
- Indikátor aktivované ochrany.

Poruchy, které mohou poškodit vaše zařízení, mají buď atmosférický původ (blesk,...) nebo průmyslový původ (komunikační přepětí,...). Díky „3line“ ochranné technologii (ochrana všech třech vodičů – fáze, N a PE) jsou přepětové ochrany Eaton účinné proti všem typům poruch na napájecím přívodu.