



Motion Guard

SAFE 38400
v. 1.0.0

EN Quick Start Guide

CZ Rychlá uživatelská příručka

SK Rýchla používateľská príručka



PL Skrócona instrukcja obsługi

DE Kurzanleitung

HU Gyors használati útmutató



SAFE HOME europe, s.r.o. | www.smart-safe.eu



1 Package content:

- A Motion Guard
- B Double-sided adhesive tape
- C Installation kit
- D Quick start guide
- E Legal and regulatory information
- F QR code with user manual

2 Device description:

- 1 LED indicator
- 2 Tamper switch
- 3 Power switch
- 4 Back cover

3 Adding device to the hub:

- Open app (make sure that you have added the hub to app).
- A Tap on the Add Peripheral button.
- B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.
- C Check signal strength of connection to the hub at the installation site.

4 Installation:

- A Remove the device from the mounting panel in the direction of the arrow.
- B Attach the mounting panel to the surface using a suitable bonding material.
- C Place device on the mounting panel by moving in the direction of the arrow.

5 / 6 Field of view / Installation location:

- A Top view
- B Side view
- C Installation height

7 Battery replacement:

- A Remove the device from the mounting panel and turn it off.
- B Open back cover (loosen the screws at the back).
- C Replace the battery and make sure the polarity is observed. Close the back cover, turn on the device and return it to the mounting panel.

The user manual and other important information can be found on the website www.smart-safe.eu



Casing
Color
Compatibility






Security Grade 2
Environmental Class II
PC + ABS
White
Hub v1.001.0000000.0.R.210303 or later
App v1.91 or later

Temperature parameters:
Measuring range
Measuring precision
Resolution

-15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
± 1 °C (± 33.8 °F)
1 °C (33.8 °F)

Detection parameters:
Detection mode
Sensor
Detection range
Detection speed
Pet immunity level
White light
resistance level
Two-way digital
temperature
compensation
Sensitivity

PIR
Dual-element low-noise PIR sensor
12 m (39.37 ft) (90°) with installation height of 2.2 m (7.21 ft)
0.3 m/s-3 m/s (0.98 ft/s-9.84 ft/s)
≤ 18 kg (39.68 lb)
2000 lx
Yes, no attenuation of detection distance in high temperature
3 levels adjustable



Technical specification:

Port:
Indicator light
Button

1 × green alarm indicator
1 × power button

Function:
Tamper alarm
Remote upgrade
Search
Test mode
Low battery alarm

Yes
Cloud update
Signal strength detection
Yes
Yes

Wireless:
Carrier frequency
Transmitter power (EIRP)
Communication distance
Communication mechanism
Encryption mode
Frequency hopping

868.0 MHz – 868.6 MHz
Limit 25mW
Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space
Two-way
AES128
Yes

General:
Power supply
Power consumption
Battery life
Operating temperature
Operating humidity
Dimensions
Package dimensions
Installation mode
Net weight
Gross weight
Certifications

1 × CR123A battery
Max. 120 mW
4 years
-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)
10 % – 90 % (RH)
104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm
(4.09" × 2.36" × 1.97") (L × W × H)
135.0 mm × 98.5 mm × 56.8 mm
(5.31" × 3.88" × 2.24") (L × W × H)
Bracket mount (wall mount, corner mount)
100 g (0.22 lb)
170 g (0.37 lb)
CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
EN 50131-2:2017
EN 50131-6:2017
EN 50131-5:3:2017



1 Obsah balení:

- A Motion Guard
- B Oboustranná lepicí páska
- C Montážní sada
- D Rychlá uživatelská příručka
- E Právní a regulační informace
- F QR kód s uživatelskou příručkou

2 Popis zařízení:

- 1 LED indikátor
- 2 Sabotážní kontakt
- 3 Přepínač napájení
- 4 Zadní kryt

3 Připojení zařízení k hubu:

- Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
- A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
- B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
- C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

4 Instalace:

- A Sejměte zařízení z montážního panelu pohybem ve směru šipky.
- B Připevněte montážní panel k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu.
- C Umístěte zařízení na montážní panel pohybem ve směru šipky.

5 / 6 Zorné pole / Místo instalace:

- A Boční pohled
- B Horní pohled
- C Instalační výška

7 Výměna baterie:

- A Vyměňte zařízení z montážního panelu a vypněte jej.
- B Otevřete zadní kryt (povolte šrouby na zadní straně).
- C Vyměňte baterii a ujistěte se, že je dodržena polarita. Zavřete zadní kryt, zapněte zařízení a vraťte jej zpět do montážního panelu.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu



Technická specifikace:

Zoznáni:	
Indikace	1 x zelená LED
Tlačítko	1 x tlačítko napájení
Funkce:	
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano
Bezdrátový přenos:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Až 1,600 m (5,249.34 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano
Obecné:	
Napájení	1 x CR123A baterie
Spotřeba energie	Max. 120 mW
Výdrž baterie	4 roky
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % - 90 % (RH)
Rozměry produktu	104.0 mm x 60.0 mm x 50.0 mm (4.09" x 2.36" x 1.97") (D x Š x V)
Rozměry balení	135.0 mm x 98.5 mm x 56.8 mm (5.31" x 3.88" x 2.24") (D x Š x V)
Instalace	Na montážní panel (na zeď, do rohu)
Hmotnost (netto)	100 g (0.22 lb)
Hmotnost (brutto)	170 g (0.37 lb)
Soulad	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-2:2017
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5:3:2017

➊ Obsah balenia:

- A** Motion Guard
- B** Obojstranná lepiaca páska
- C** Montážna súprava
- D** Rýchla používateľská príručka
- E** Právne a regulačné informácie
- F** QR kód s používateľskou príručkou

② Popis zariadenia:

- 1 Indikátor LED
 2 Sabotážny kontakt
 3 Prepínač napájania
 4 Zadný kryt

3 Pripojenie zariadenia k hubu:

- A** Kliknite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.
- B** Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.
- C** Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu na mieste inštalácie

4 Inštalácia:

- A** Zložte zariadenie z montážneho panelu pohybom v smere šípky.
- B** Pripevnite montážny panel k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu.
- C** Umiestnite zariadenie na montážny panel pohybom v smere šípky.

5 / 6 Zorné pole / Miesto inštalácie:

- ☐ A Pohľad z boku
- ☐ B Pohľad zhora
- ☐ C Inštalačná výška

7 Výmena batérie:

- A** Zložte zariadenie z montážneho panelu a vypnite ho.
- B** Otvorte zadný kryt (uvoľnite skrutky na zadnej strane).
- C** Vymeňte batériu a skontrolujte, či je dodržaná polarita. Zatvorte zadný kryt, zapnite zariadenie a vráťte ho na montážny panel.

Používateľskú príručku a ďalšie dôležité informácie nájdete na webe **www.smart-safe.eu**



	EN 50131-5-3:2017
	Stupeň zabezpečenia 2
	Trieda prostredia II
Materiál krytu	PC + ABS
Farba	Biele
Kompatibilita	Hub v1.001.00000000.0.R.210303 alebo novší
	Aplikácia v1.91 alebo novšia
Teplotné parametre:	
Rozsah merania	-15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnútorný priestor)
Presnosť merania	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlíšenie	1 °C (33.8 °F)
Parametre detekcie:	
Typ detekcie	Pohyb
Senzor	Dvojpírkový nízko šumový PIR senzor
Dosah detekcie	12 m (39.37 ft) (90°) pri inštalačnej výške 2.2 m (7.21 ft)
Rýchlosť detegovania objektu	0.3 m/s – 3 m/s (0.98 ft/s – 9.84 ft/s)
Ignorovanie pohybu zvierat	≤ 18 kg (39.68 lb)
Úroveň odolnosti proti bielemu svetlu	2000 lx
Objemnosť digitálna kompenzácia teploty	Áno, žiadny útlm detekčnej vzdialenosti pri vysokej teplote
Citlivosť	Nastaviteľná (3 úrovne)

7 Wymiana baterii:

- A** Zdejmij urządzenie z panelu montażowego i wyłącz je.
- B** Otwórz tylną pokrywę (poluzuj śruby z tyłu).
- C** Wymień baterię i upewnij się, że zachowana jest biegunowość. Zamknij tylną pokrywę, włącz urządzenie i umieść je z powrotem na panelu montażowym.

Podręcznik użytkownika i inne ważne informacje
można znaleźć na stronie **www.smart-safe.eu**



		Stupeň zabezpečení 2	CZ
		Trída prístroj II	
Materiál krytu		PC + ABS	
Barva		Bílá	
Kompatibilita		Hub v1.001.0000000.0.R.210303 nebo novější	
		Aplikace v1.91 nebo novější	
Teplotní parametry:			
Měřicí rozsah		-15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnitřní prostory)	
Přesnost měření		± 1 °C (± 33.8 °F)	
Rozlišení		1 °C (33.8 °F)	
Parametry detekce:			
Typ detekce		Pohyb	
Senzor		Dvoupřvkový nízko šumový PIR senzor	
Dosah detekce		12 m (39.37 ft) (90°) při instalaci výšce 2.2 m (7.21 ft)	
Rychlost detekovaného objektu		0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s)	
Ignorování pohybu zvířat		≤ 18 kg (39.68 lb)	
Úroveň odolnosti proti bílému světlu		2000 lx	
Obousměrná digitální kompenzace teploty		Ano, žádný útlum detekční vzdálenosti při vysoké teplotě	
Citlivost		Nastavitelná (3 úrovně)	

Technická špecifikácia:

Rozhranie:	
Indikácia	1 × zelená LED
Tlačidlo	1 × tlačidlo napájania
Funkcie:	
Sabotážny kontakt	Áno (tamper)
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Vyhľadávanie	Detekcia silných signálov
Testovací režim	Áno
Upozornenie na vybitú batériu	
Bezdrôtový prenos:	
Nosná frekvencia	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysielača (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	Až 1,600 m (5,249.34 stôp) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	Obojsmerná
Režim šifrovania	AES128
Preskakovanie frekvencie	Áno
Všeobecné:	
Napájanie	1 × CR123A batéria
Spotreba energie	Max. 120 mW
Výdrž batérie	4 roky
Prevádzková teplota	-10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interierí)
Prevádzková vlhkosť	10 % – 90 % (RH)
Rozmery produktu	104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (D × Š × V)
Rozmery balenia	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (D × Š × V)
Instalácia	Na montážny panel (na stenu, do rohu)
Hmotnosť (netto)	100 g (0.22 lb)
Hmotnosť (brutto)	170 g (0.37 lb)
Súlad	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-2:2017
	EN 50131-6:2017

1 Zawartość opakowania:

- A** Motion Guard
- B** Dwustronna taśma samoprzylepna
- C** Zestaw montażowy
- D** Skrócona instrukcja obsługi
- E** Informacje dotyczące przepisów prawnych i norm
- F** Kod QR z instrukcją obsługi

2 Opis urządzenia:

- 1 Wskaźnik LED
2 Styk sabotażowy
3 Przełącznik zasilania
4 Tylna pokrywa

3 Podłączanie urządzenia do huba:

- A** Kliknij przycisk Dodaj urządzenie peryferyjne.
- B** Zeskanuj kod QR z numerem seryjnym urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- C** Sprawdź siłę sygnału połączenia z koncentratorem w miejscu instalacji.

4 Instalacja:

- A** Zdejmij urządzenie z panelu montażowego, przesuwając je w kierunku wskazanym strzałką.
- B** Przymocuj panel montażowy do powierzchni za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
- C** Umieść urządzenie na panelu montażowym, przesuwając w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

5 / 6 Pole widzenia / miejsce instalacji:

- ☐ A Widok z boku
- ☐ B Widok z góry
- ☐ C Wysokość montażu

Dane techniczne:

Interfejs:	
Oznaczenie	1 × zielona dioda LED
Przycisk	1 × przycisk zasilania
Funkcja:	
Kontakt sabotażowy	Tak (sabotaż)
Zdalna aktualizacja	Tak (cloud)
Wyszukiwanie	Wykrywanie siły sygnału
Tryb testowy	Tak
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Tak
Transmisja	
bezprowadowa:	
Pasma	868.0 MHz – 868.6 MHz
częstotliwości	
Moc nadajnika (EIRP)	Limit 25mW
Odległość komunikacji	Do 1600 m (5 249,34 ft) w otwartej przestrzeni
Typ komunikacji	Dwukierunkowy
Tryb szyfrowania	AES128
Skoki częstotliwości	Tak
Ogólne:	
Zasilanie	1 × CR123A baterie
Zużycie energii	Max. 120 mW
Żywotność baterii	4 lata
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (w pomieszczeniach)
Wilgotność podczas pracy	10% DO 90% (RH)
Wymiary produktu	104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09, × 2,36" × 1,97") (dł. × szer. × wys.)
Wymiary opakowania	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31, × 3,88" × 2,24") (dł. × szer. × wys.)
Instalacja	Na panelu montażowym (na ścianie, w rogu)
Waga (netto)	100 g (0.22 lb)
Waga (brutto)	170 g (0.37 lb)
Zgodność	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-2-2:2017

Material obudowy

Kolor

Kompatybilność

EN 50131-6:2017
EN 50131-5-3:2017
Poziom bezpieczeństwa 2
Klasa ochrony środowiska II
PC + ABS
Biały
Hub v1.001.0000000.0.R.210303 lub nowszy
Aplikacja v1.91 lub nowszej

Parametry

temperaturowe:

Zakres pomiarowy

Dokładność pomiaru

Rozdzielczość

-15 °C do +65 °C (+18,8 °F do +149 °F)
(w pomieszczeniach)
± 1 °C (± 33,8 °F)
1 °C (33,8 °F)

Parametry detekcji:

Typ czujnika

Czujnik

Zasięg wykrywania

Ruch
Dwuelementowy czujnik PIR o niskim poziomie hałasu
12 m (39,37 ft) (90°) przy wysokości instalacji 2,2 m (7,21 ft)
0,3 m/s-3 m/s (0,98 ft/s-9,84 ft/s)

Predkość wykrytego obiektu

Ignorowanie ruchu zwierząt

Poziom odporności na światło białe

Dwukierunkowa cyfrowa kompensacja temperatury

Czułość

≤ 18 kg (39.68 lb)
2000 lx
Tak, brak tłumienia odległości wykrywania w wysokiej temperaturze
Regulowany (3 poziomy)

PL

7 Auswechseln der Batterie:

A Nehmen Sie das Gerät von der Montageplatte ab und schalten Sie es aus.

B Öffnen Sie die hintere Abdeckung (lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite).

C Tauschen Sie die Batterie aus und achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie die hintere Abdeckung, schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es wieder in die Montageplatte ein.

DE

Benutzerhandbuch und andere wichtige Informationen finden Sie unter www.smart-safe.eu

CE

Produktgewicht (netto)

Produktgewicht (brutto)

Einhaltung der Vorschriften

100 g (0,22 lb)
170 g (0,37 lb)
CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
EN 50131-2-2:2017
EN 50131-6:2017
EN 50131-5-3:2017
Sicherheitsstufe 2
Umweltklasse II
PC + ABS

Material der Abdeckung

Farbe

Kompatibilität

Weiß
Hub v1.001.0000000.0.R.210303 oder höher
Anwendung v1.91 oder höher

Temperatur-Parameter:

Messbereich

Messgenauigkeit

Auflösung

-15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (in Innenräumen)
± 1 °C (± 33,8 °F)
1 °C (33,8 °F)

Parametry detekce:

Art der Erkennung

Sensor

Erfassungsbereich

Antrag
Geräuscharmer PIR-Sensor mit zwei Elementen
12 m (39,37 ft) (90°) bei einer Montagehöhe von 2,2 m (7,21 ft)
0,3 m/s-3 m/s (0,98 ft/s-9,84 ft/s)

Erkannte Objektgeschwindigkeit

Ignorieren von Tierbewegungen

Widerstandsgrad des weißen Lichts

Bidirektionale digitale Temperaturkompensation

Empfindlichkeit

≤ 18 kg (39.68 lb)
2000 lx
Ja, keine Abschwächung des Erfassungsbereichs bei hoher Temperatur
Einstellbar (3 Stufen)

DE

7 Az akkumulátor cseréje:

A Vegye le a készüléket a szerelőlapról, és kapcsolja ki.

B Nyissa ki a hátsó fedelet (lazítsa meg a hátul lévő csavarokat).

C Cserélje ki az akkumulátort, és győződjön meg róla, hogy a polaritás megmarad. Csukja be a hátsó fedelet, kapcsolja be a készüléket, és helyezze vissza a szerelőlapra.

HU

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a www.smart-safe.eu oldalon találhatók

CE

1 Packungsinhalt:

A Motion Guard

B Doppelseitiges Klebeband

C Einbausatz

D Kurzbedienungsanleitung

E Rechtliche und regulatorische Informationen

F QR-Code mit Benutzer Handbuch

DE

2 Beschreibung der Geräte:

1 LED-Anzeige

2 Sabotagekontakt

3 Netzschalter

4 Hintere Abdeckung

3 Anschließen des Geräts an den Hub:

Öffnen Sie die App (stellen Sie sicher, dass Sie einen Hub zur App hinzugefügt haben).

A Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.

B Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.

C Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

4 Installation:

A Ziehen Sie das Gerät in Pfeilrichtung von der Montageplatte ab.

B Befestigen Sie die Montageplatte mit geeigneten Befestigungsmitteln auf der Oberfläche.

C Setzen Sie das Gerät auf die Montageplatte, indem Sie in Pfeilrichtung fahren.

5 / 6 Sichtfeld / Installationsort:

A Seitenansicht

B Ansicht von oben

C Einbauhöhe

Technische Daten:

Schnittstelle:

Indikationen

Schaltfläche

1 × Grüne LED
1 × Einschaltknopf

Funktionen:

Kontakt für Sabotage

Fernaktualisierung

Suche

Test-Modus

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Ja (Manipulation)
Ja (Cloud)
Erkennung der Signalstärke
Ja
Ja

Drahtlose Übertragung:

Trägerfrequenz

Leistung des Senders (EIRP)

Entfernung zur Kommunikation

Art der Kommunikation

Verschlüsselungsmodus

Frequenzsprungverfahren

868,0 MHz - 868,6 MHz
Grenze 25mW
Bis zu 1.600 m (5.249,34 ft) im Freien
Zwei-Wege
AES128
Ja

Allgemein:

Strom

Energieverbrauch

Lebensdauer der Batterie

Betriebstemperatur

1 × CR123A-Batterie
Max. 120 mW
4 Jahre
-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (in Innenräumen)
10 % - 90 % (RH)

Feuchtigkeit im Betrieb

Abmessungen des Produkts

Abmessungen der Verpackung

Einrichtung

104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (L × B × H)
135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (L × B × H)
An der Wand, in der Ecke

DE

1 A csomag tartalma:

A Motion Guard

B Kétoldalas ragasztószalag

C Szerelési készlet

D Gyors felhasználói útmutató

E Jogi és szabályozási információk

F QR-kód a felhasználói kézikönyvvel

HU

2 A berendezés leírása:

1 LED kijelző

2 Szabotázs kapcsolat

3 Tápkapcsoló

4 Hátsó fedél

3 Csatlakoztassa az eszközt a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy hozzáadott egy hubot az alkalmazáshoz).

A Kattintson a Perifériák hozzáadása gombra.

B Szkenelje be a QR-kódot a készülék sorozatszámával, és kövesse az utasításokat.

C Ellenőrizze a telepítés helyén a hubhoz való csatlakozás jelerősségét.

4 Installáció

A Vegye le a készüléket a szerelőlapról a nyíl irányába mozgatva.

B Rögzítse a szerelőpanelt a felültre a megfelelő kötőelemek segítségével.

C Helyezze a készüléket a szerelőlapra a nyíl irányába mozgatva.

5 / 6 Látómező / Telepítési hely:

A Oldalnézet

B Felülnézet

C Beépítési magasság

Műszaki leírás:

Port:

Jelzőlámpa

Gomb

1 × zöld riasztásjelző
1 × bekapcsológomb

Funkció:

Manipulációs riasztás

Távoli frissítés

Keresés

Teszt üzemmód

Alacsony töltöttségi szint riasztás

Igen
Felhő frissítés
Jelerősség érzékelés
Igen
Igen

Vezeték nélküli:

Vivőfrekvencia

Adóteljesítmény (EIRP)

Kommunikációs távolság

Kommunikációs mechanizmus

Titkosítási mód

Frekvenciaugrás

868,0 MHz - 868,6 MHz
Korlátozás 25mW
Legfeljebb 1600 m (5 249,34 ft) nyílt térben
Kétirányú
AES128
Igen

Általános:

Tápegység

Energiafogyasztás

Az akkumulátor élettartama

Üzemi hőmérséklet

Működési páratartalom

Méret

1 × CR123A elem
Max. 120 mW
4 év
-10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között (beltérben)
10 % - 90 % (RH)
104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (hosszúság × szélesség × magasság)
135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (hosszúság × szélesség × magasság)
A szerelőlapon (a falon, a sarokban)

Csomagolási méretek

Telepítési mód

Nettó súly

Bruttó tömeg

Tanúsítványok

100 g (0.22 lb)
170 g (0.37 lb)
CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020

HU

Burkolat	EN 50131-2-2:2017
Szín	EN 50131-6:2017
Kompatibilitás	EN 50131-5-3:2017
	Biztonsági fokozat 2
	II. környezetvédelmi osztály
	PC + ABS
	Fehér
	Hub v1.001.0000000.0.R.210303 vagy újabb
	Alkalmazás v1.91 vagy újabb
Hőmérsékleti paraméterek:	
Mérési tartomány	-15 °C és +65 °C (+18,8 °F és +149 °F) között (beltérben)
Mérési pontosság	± 1 °C (± 33,8 °F)
Felbontás	1 °C (33,8 °F)
Érzékelési paraméterek:	
Érzékelési mód	PIR
Érzékelő	Kételeemes, alacsony zajszintű PIR érzékelő
Érzékelési tartomány	12 m (39,37 láb) (90°) 2,2 m (7,21 láb) beépítési magassággal
Érzékelési sebesség	0,3 m/s-3 m/s (0,98 ft/s-9,84 ft/s)
Háziállat immunitás szintje	≤ 18 kg (39,68 font)
Fehér fény ellenállási szint	2000 lx
Kétirányú digitális hőmérséklet-kompenzáció	Igen, nem csökken a felismerési távolság magas hőmérsékleten
Érzékenység	3 szint állítható