




PRODUKTOVÝ LIST

VNITŘNÍ FIXNÍ KAMERA SCOPE

Model RSH 503

S kamerou Scope máte přehled o dění ve vaší domácnosti. Na dálku zkontrolujete, jestli váš pes neprovádí lumpárny nebo jestli vaše děti dorazily ze školy v pořádku domů. Kamera zachytí každý záběr ve vysokém 2K rozlišení, takže si je prohlédnete do detailů.



VNITŘNÍ FIXNÍ KAMERA SCOPE



RSH 503

Funkce detekce pohybu, osob a zvuku využívají umělou inteligenci. Díky nim víte o všem, co se ve vaší domácnosti děje, i když jste v práci nebo na dovolené. Jakmile kamera zaznamená pohyb nebo zvuk, zašle vám v aplikaci zprávu s přesným časem a záznamem, který si kdykoliv prohlédnete.

Kamera vás chrání nepřetržitě, pokud ji nenastavíte jinak nebo nezapnete režim soukromí. Díky infračervenému nočnímu vidění vám poskytne detailní živý přenos i ve tmě. Párování kamery s aplikací je navíc jednoduché a nepotřebujete k tomu ani žádný QR kód.

Model:	RSH 503
Brutto hmotnost:	136 g
Rozměry obalu:	75 x 75 x 130 mm
Typ balení:	Krabička
Balení:	1/50 (ks/master)
SAP:	52001338
EAN:	8590669400232

649,-
DMOC

Adresa výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika.
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.

Model:	RSH 503
Barva:	bílá
CMOS:	1/3-inch 300W CMOS
Efektivní pixely:	2304H x 1296V
Fokální délka:	3,8 mm (±5%)
Světelnost objektivu:	F2.0 ±5 %
Typ rozhraní objektivu:	M12 x 0,5
Zorné pole (FOV):	99,2°
Efektivní rozlišení:	3 MP
Konstrukce objektivu:	1G3P
Dosah nočního vidění:	8–10 m
IR-CUT filtr:	podporován
Fotosenzorický režim:	automatické měření senzorem
Infračervené osvětlení:	6x IR LED 850 nm
Model čipu:	ATBM6012B-X
Bezdrátový standard:	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) + Bluetooth 5.0
Dosah bezdrátového standardu:	30–50 m (bez překážek)
Reproduktor:	podporován (93 ±3 dB)
Citlivost mikrofону:	–36 dB ±2 dB
Odstup signál/šum (SNR):	≥ 58 dB
Cloudové úložiště:	podporováno
Úložiště na microSD kartě:	podporováno, až 256 GB
Tlačítko Reset:	ano
Napájecí rozhraní:	DC 5 V
Výstupní proud:	5 V / 1 A
Konektor:	USB 5 V / 1 A
Certifikace:	CE, RoHS
Provozní teplota:	–10 °C až 50 °C
Skladovací teplota:	–20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost:	< 95 % (bez kondenzace)
Způsob instalace:	na stěnu nebo na stůl
Napájecí kabel:	USB-C (součástí balení)



Infračervené
noční vidění



Inteligentní
detekce osob



Snadné párování
přes Bluetooth



Obousměrná
komunikace



Notifikace
poplachů



Rozlišení
2K QHD 4MP



Otáčení
do všech směrů