



At the heart of the image

SOM NIKON COOLPIX L23

L23



Škála farieb

	Strieborná EAN: 18208920754 Kód položky: VMA750E1
	Čierna EAN: 18208920778 Kód položky: VMA751E1
	Červená EAN: 18208920792 Kód položky: VMA752E1
	Ružová (od 04/2011) EAN: 18208920815 Kód položky: VMA753E1
	Modrá EAN: 18208920846 Kód položky: VMA754E1

Odporúčaná maloobchodná cena

69 €

Dátum uvedenia do predaja

24. február 2011



SOM TVOJ PRVÝ NIKON

Fotoaparát COOLPIX L23 je ideálny pre začínajúcich fotografov, pretože uľahčuje snímanie nádherných snímok. Širokouhlý objektív s 5-násobným priblížením ponúka voľnosť zachytávania všetkého od ostrých makrosnímkov až po nádherné skupinové fotografie. Jednoduchý automatický režim optimalizuje všetky nastavenia fotoaparátu, aby sa dosiahli vynikajúce výsledky, a systém inteligentných portrétov od spoločnosti Nikon zaručuje vždy dokonalé portréty. Fotoaparát je kompatibilný s batériami veľkosti AA, pýši sa tenkým telom, ľahko sa napája a jednoducho sa kamkoľvek prenáša.

Hlavné funkcie:

Vynikajúca kvalita snímok: vďaka širokouhlému objektívu NIKKOR s 5-násobným priblížením, 6,7-centimetrovému (2,7-palcovému) monitoru LCD a 10,1-megapixlovému obrazovému snímaču CCD.

Jednoduché ovládanie: pohodlne umiestnené ovládacie tlačidlá a užitočné automatické technológie vrátane jednoduchého automatického režimu a automatického výberu motívov. Napája sa batériami veľkosti AA.

Úzke telo umožňuje vynikajúcu prenosnosť: elegantný dizajn je dostupný v rôznych štýlových farbách.

COOLPIX



At the heart of the image

TECHNICKÉ PARAMETRE FOTOAPARÁTU L23

Efektívny počet pixlov	10,1 megapixela
Obrazový snímač	1/2,9 palca RGB CCD
Objektív	Objektív NIKKOR s 5-násobným optickým priblížením
Ohnisková vzdialenosť	4,0 – 20,0 mm (ekvivalent rozsahu 28 – 140 mm vo formáte 35 mm)
Clona	f/2,7 až f/6,8
Konštrukcia objektívu	6 prvkov v 5 skupinách (jeden prvok zo skla ED)
Digitálne priblíženie	Maximálne 4-násobné (ekvivalent vo formáte 35 mm: približne 560 mm)
Zaostrovací rozsah (od objektívu)	Približne 30 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení), približne 60 cm až nekonečno (pri nastavení teleobjektívu), režim makrosnímkov: približne 3 cm až nekonečno (pri širokouhlom nastavení)
Stabilizácia obrazu (VR)	Elektronická
Citlivosť ISO (štandardná výstupná citlivosť)	Automatická (ISO 80 – 1600)
Monitor LCD	6,7 cm (2,7-palcový) monitor TFT LCD (QVGA) približne s 230 000 bodmi, s vrstvou AG a reguláciou jasu
Pamäťové médiá	Interná pamäť (približne 22 MB), pamäťová karta SD/SDHC/SDXC ¹
Videosekvencie	VGA: 640 x 480 (30 snímok za sekundu), QVGA: 320 x 240 (30 snímok za sekundu)
Rozhranie a kompatibilita s funkciou priamej tlače	Hi-Speed USB a PictBridge
Zdroje napájania	Dve batérie veľkosti R6/AA (alkalické alebo lítiové: voliteľné), nabíjateľné batérie Ni-MH EN-MH2-B2 (dve batérie: voliteľné) alebo nabíjateľné batérie Ni-MH EN-MH2-B4 (štyri batérie: voliteľné), sieťový zdroj EH-65A (voliteľný)
Počet záberov na jedno nabitie ² (výdrž batérií)	Približne 250 záberov (pri použití alkalických batérií)
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	Približne 96,7 x 59,9 x 29,3 mm (bez výčnelkov)
Hmotnosť ³	Približne 170 g (vrátane batérií a pamäťovej karty SD)

*1 Nie je kompatibilný s kartou Multi Media Card (MMC)

*2 Podľa noriem asociácie CIPA na meranie výdrže batérií

*3 Podľa smerníc asociácie CIPA, DCG-005-2009



MH-72



EN-MH2-B2



EH-65A



Puzdro  

Odporúčané príslušenstvo