

Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty **GARNI 140**

EAN: 8592733020810
Výrobce: GARNI technology



POPIS

Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty s LCD displejem, časem řízeným rádiovým signálem DCF-77 a měřením vnitřní teploty a relativní vlhkosti

- LCD displej o rozměrech 63 x 42 mm s možností stálého osvětlení při napájení síťovým adaptérem, nebo krátkodobým osvětlením na 8 s při napájení bateriemi
- 3 stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje (při napájení síťovým adaptérem)
- velikost číslic na displeji – čas 25 mm, datum, zkratka názvu dne, vnitřní teplota a rel. vlhkost 8,5 mm
- čas a datum řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- zkratka názvu dne
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s 2 budíci časy s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

- budicí signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stále pípnutí
- projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180°, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu
- barva projekce červená
- stálá projekce při napájení síťovým adaptérem s možností vypnutí
- zobrazení hodnot vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
- napájení síťovým adaptérem, nebo bateriemi
- možnost postavení
- barva černá

Obsah balení:

1 x digitální budík GARNI 140

1 x síťový adaptér

český, slovenský, německý, anglický, nizozemský, polský a maďarský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čas	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Formát času	12/24 hodin
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Datum	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Budík	ano, dva budící časy
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Projektor	ano, projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180°, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu, možnost vypnutí spolu s displejem
Barva projekce	červená, možnost vypnutí
Radiopřijímač	ne
Předpověď počasí	ne
Princip předpovědi počasí	-
Počet ikon předpovědi počasí	-

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-9°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%
Bezdrátové čidlo	ne
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ne
Indikace námrazy	ne
Rozměry displeje hlavní jednotky	63 x 42 mm
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 25 mm, datum, zkratka názvu dne, vnitřní teplota a rel. vlhkost 8,5 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, 3 stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje při napájení bateriemi krátkodobé osvětlení displeje na 8 s
Další funkce	USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
Napájení	síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A (je součástí dodávky), 2 ks baterie 1,5 V typ AAA, (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	136 x 84 x 32 mm
Hmotnost	164 g (bez baterií)
Barva	černá
Možnost postavení / zavěšení	ano / ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.300
Hmotnost výrobku (kg)	0.224
Hmotnost obalu (kg)	0.056
Rozměry obalu (cm)	14.5 x 9.5 x 7.7
Hmotnost kartonu (kg)	15.300

Rozměry kartonu (cm)	49.8 x 41.3 x 30.8
Počet ks/karton	50
Návod	CZ, SK, EN, DE, PL, HU, NL