

## Meteorologická stanice - ADE WS 1914 bamboo (ADE)

EAN: 4260578582339



### POPIS

**Meteorologická stanice s inverzním barevným LED displejem. Hlavní jednotka má na čelní straně rámeček se vzhledem bambusového dřeva s možností výměny za rámeček černý**

- barevný inverzní LED displej 123 x 81 mm, stále osvětlený při napájení síťovým adaptérem, dva stupně jasu,
- možnost vypnutí, při napájení bateriemi možnost osvětlení displeje na 15 s
- barvy displeje: čas, datum, teplota, barometrický tlak, bílá, relativní vlhkost modrá
- čas 7 mm, zkr. názvu dne, datum 5 mm, teplota 24 mm, rel. vlhkost 20 mm, bar. tlak 8 mm, max a min hodnoty teploty a relativní vlhkosti 5,5 mm
- čas řízený rádiovým signálem DCF-77
- možnost manuálního nastavení času
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- buzení zvukovým signálem (10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu, poté stále pípání)
- 7 ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřky, sněžení, silné sněžení)
- šipky tendence vývoje barometrického tlaku, vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení absolutního barometrického tlaku v mb/hPa, inHg, nebo mmHg
- možnost zobrazení historie naměřených hodnot barometrického tlaku každou hodinu za uplynulých 12 hodin

IČ: 06339115  
 DIČ (VAT): CZ06339115  
 Č. Ú. 19-6366480237/0100  
 IBAN: CZ2301000000196366480237

[www.garnitechnology.com](http://www.garnitechnology.com)  
[www.garni-meteo.cz](http://www.garni-meteo.cz)  
[info@garni-meteo.cz](mailto:info@garni-meteo.cz)  
 +420 605 271 288

GARNI technology a.s.  
 Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00  
 Czech Republic  
 Europe

- fáze Měsíce
- zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost zobrazení teploty ve F, nebo ve C
- paměť na max a min naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti, která se automaticky maže v 0:00 hodin
- alarm horní a dolní meze vnější teploty v rozsahu od -20 C do +70 C zvukovým signálem
- indikace možnosti námrazy od +3 C až -1 C ikonou na displeji a zvukovým signálem
- možnost připojení jednoho bezdrátového čidla, které je součástí balení
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- dosah až 60 m v otevřeném prostoru
- vyměnitelný čelní rámeček
- rozměry hlavní části 165 x 123 x 50 mm
- napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi
- možnost postavení
- barva hlavní jednotky bílá s čelním rámečkem se vzhledem bambusového dřeva, nebo černým rámečkem

## Bezdrátové čidlo

- voděodolné provedení
- displej o rozměrech 19 x 11 mm
- měření vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva čidla bílá

## Obsah balení

- hlavní jednotka
- bezdrátové čidlo
- vyměnitelný rámeček
- 2 ks baterií typ AA 1,5V (tužkové)
- síťový adaptér 5 V, 600 mA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnitřní teploty /  
tolerance

0°C až +50°C ±1°C

IČ: 06339115  
DIČ (VAT): CZ06339115  
Č. Ú. 19-6366480237/0100  
IBAN: CZ2301000000196366480237

[www.garnitechnology.com](http://www.garnitechnology.com)  
[www.garni-meteo.cz](http://www.garni-meteo.cz)  
[info@garni-meteo.cz](mailto:info@garni-meteo.cz)  
+420 605 271 288

GARNI technology a.s.  
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00  
Czech Republic  
Europe

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení vnitřní teploty</b>                       | 0,1°C                                                                    |
| <b>Rozsah měření vnější teploty / tolerance</b>        | -20°C až +60°C ±1°C                                                      |
| <b>Rozlišení vnější teploty</b>                        | 0,1°C                                                                    |
| <b>Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance</b> | 20% až 95% ±5%                                                           |
| <b>Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti</b>                 | 1%                                                                       |
| <b>Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance</b>  | 20% až 95% ±5%                                                           |
| <b>Rozlišení vnější rel. vlhkosti</b>                  | 1%                                                                       |
| <b>Rozsah měření bar. tlaku / tolerance</b>            | 600 hPa/mb až 1100hPa/mb                                                 |
| <b>Rozlišení měření bar. tlaku</b>                     | 1 hPa/mb                                                                 |
| <b>Čas východu a západu Slunce</b>                     | ne                                                                       |
| <b>Graf</b>                                            | ne                                                                       |
| <b>Fáze Měsíce</b>                                     | ano                                                                      |
| <b>Princip předpovědi počasí</b>                       | na základě změn bar. tlaku                                               |
| <b>Nastavení nadmořské výšky</b>                       | ne                                                                       |
| <b>Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního</b>  | ano / ne                                                                 |
| <b>Počet ikon předpovědi počasí</b>                    | 7 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřky, sněžení, silné sněžení) |
| <b>Dosah signálu bezdrátového čidla</b>                | až 60 m v otevřeném prostoru                                             |
| <b>Interval přenosu dat</b>                            | cca 69 s                                                                 |
| <b>Frekvence přenosu bezdrátových čidel</b>            | 433 MHz                                                                  |
| <b>Počet kanálů</b>                                    | 1                                                                        |
| <b>Paměť na max a min naměřené hodnoty</b>             | ano, teploty a relativní vlhkosti s automatickým vymazáním v 0:00 hodin  |
| <b>Alarm horní a dolní meze teplot</b>                 | ano, vnější teploty v rozsahu -20°C až +70°C                             |
| <b>Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti</b>          | ne                                                                       |
| <b>Indikace námrazy</b>                                | ano, ikonou a zvukovým signálem v rozsahu -1°C a +3°C                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikace možnosti bouřek</b>            | ano, ikonou předpovědi počasí                                                                                                                                                                                               |
| <b>Index tepelné pohody</b>                | ne                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zobrazení hodnoty rosného bodu</b>      | ne                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datum</b>                               | ano                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Čas</b>                                 | ano, řízený signálem DCF-77                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formát času</b>                         | 12/24 hodin                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Budík</b>                               | ano                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Časová zóna</b>                         | ano, od -12 do +12 hodin                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozměry displeje hlavní jednotky</b>    | 123 x 81 mm, LED barevný, inverzní                                                                                                                                                                                          |
| <b>Velikost číslic - hlavní jednotka</b>   | čas 7 mm, zkr. názvu dne, datum 5 mm, teplota 24 mm, rel. vlhkost 20 mm, bar. tlak 8 mm, max a min hodnoty teploty a rel vlhkosti 5,5 mm                                                                                    |
| <b>Osvětlení displeje hlavní jednotky</b>  | ano, stále při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 15 s                                                                                                        |
| <b>Displej bezdrátového čidla</b>          | ano                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozměry displeje bezdrátového čidla</b> | 19 x 11 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Velikost číslic - bezdrátové čidlo</b>  | teplota, relativní vlhkost 4 mm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Napájení</b>                            | hl. jednotka síťový adaptér 100-240V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5V, 600mA (je součástí dodávky, 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, není součástí dodávky)<br>bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, je součástí dodávky) |
| <b>Celkové rozměry</b>                     | hl. jednotka 165 x 123 x 50 mm<br>bezdr. čidlo 49 x 95 x 32 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Hmotnost</b>                            | hl. jednotka 244 g bez baterií<br>bezdr. čidlo 52 g bez baterie                                                                                                                                                             |
| <b>Barva</b>                               | hl. jednotka bílá s rámečkem se vzhledem bambusového dřeva (nebo černým rámečkem)<br>bezdr. čidlo bílá                                                                                                                      |
| <b>Možnost postavení / zavěšení</b>        | hl. jednotka ano / ne<br>bezdr. čidlo ano / ano                                                                                                                                                                             |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Hmotnost celkem (kg)</b> | 0.508 |
|-----------------------------|-------|

IČ: 06339115  
DIČ (VAT): CZ06339115  
Č. Ú. 19-6366480237/0100  
IBAN: CZ2301000000196366480237

[www.garnitechnology.com](http://www.garnitechnology.com)  
[www.garni-meteo.cz](http://www.garni-meteo.cz)  
[info@garni-meteo.cz](mailto:info@garni-meteo.cz)  
+420 605 271 288

GARNI technology a.s.  
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00  
Czech Republic  
Europe

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Hmotnost výrobku (kg)</b> | 0.360               |
| <b>Hmotnost obalu (kg)</b>   | 0.066               |
| <b>Rozměry obalu (cm)</b>    | 17.5 x 13.5 x 8.5   |
| <b>Hmotnost kartonu (kg)</b> | 2.200               |
| <b>Rozměry kartonu (cm)</b>  | 19.0 x 18.0 x 28.50 |
| <b>Počet ks/karton</b>       | 4                   |
| <b>Návod</b>                 | CZ, SK, DE, EN, FR  |