

TG V35s

Děkujeme, že jste si vybrali dynamický mikrofon TG V35s. Věnujte prosím nějaký čas pečlivému přečtení těchto informací před použitím produktu.

Bezpečnostní informace

- Chraňte mikrofon před vlhkostí a náhlými nárazy. Mohli byste buď zranit sebe nebo ostatní, nebo poškodit mikrofon.
- Nefoukejte do mikrofonu a neklepejte na mřížku mikrofonu. Chcete-li zkontrolovat funkci mikrofonu, měli byste mluvit do mikrofonu nebo jemně poškrábat mřížku mikrofonu.
- Při použití kabelových mikrofonů se vždy ujistěte, že je kabel mikrofonu položen tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.

Aplikace

Dynamický vokální mikrofon TG V35 s je spolehlivý a robustní všestranný mikrofon. Jeho beyerdynamic-typický, přirozený zvuk a superkardioidní polární vzor odolný vůči zpětné vazbě přesvědčí zpěváky, DJs a reproduktory ve zkušebnách a na pódiu. Vzhledem k vysoké výstupní úrovni TG V35 s stačí k dosažení přesvědčivých výsledků jednoduchých předzesilovač. Obsahuje tichý vypínač a obsahuje mikrofonní svorku a úložnou tašku.

Nastavení

Chcete-li se vyhnout "popovým" zvukům, držte mikrofon níže od úst mírně diagonálně a zpívejte nebo mluvěte přes horní okraj mikrofonu. Vzhledem k efektu blízkého mikingu se zvuk a hlasitost mění podle vzdálenosti od úst. Pokud chcete intimnější zvuk, zvolte krátkou vzdálenost (1"). Díky superkardioidnímu polárnímu vzoru má TG V35 s vysokou zpětnou vazbu zisku před ziskem. Pro dosažení maximálního zisku před zpětnou vazbou by měl být klínový monitor umístěn pod úhlem přibližně 125° k podélné ose mikrofonu.

Připojení

TG V35 s poskytuje 3pinovou XLR zástrčku. Mikrofon můžete připojit k libovolnému vyváženému mikrofonnímu vstupu pomocí volitelného kabelu XLR.

Údržba

Pro čištění hřídele mikrofonu a koše použijte měkký, vlhký hadřík. V případě potřeby použijte jemný čistící prostředek (například mycí kapalinu), žádné rozpouštědlo a dbejte na to, aby do mikrofonu nezatekly žádné kapky vody.

Služba

V nepravděpodobném případě selhání zařízení by měl být produkt vrácen vašemu prodejci beyerdynamic. Pokud tak neučiníte, záruka bude mít za následek neplatnost.

Technické specifikace

Typ převodníku Dynamický

Princip činnosti Tlakový gradient

Polární vzor Superkardioidní frekvenční odezva:

Zavřít miking

Vzdálené miking (měřeno na 1 m) . . . 55 - 18 000 Hz Zadní útlum při 1 kHz . > 20 dB při napětí

naprázdno 140° 2,5 mV/Pa (-52 dBV)

Nominální impedance 600 Ω

Impedance zatížení 2 kΩ

Spojení. XLR, 3-pin, samec Rozměry:

Délka 186 mm

Průměr 24/38 mm

Průměr hlavy. 50 mm

Hmotnost. . 305 g

Likvidace

Tento symbol na výrobku, v návodu nebo na obalu znamená, že vaše elektrické a elektronické zařízení by mělo být na konci své životnosti zlikvidováno odděleně od vašeho domovní odpad. V EU

existují systémy odděleného sběru pro recyklaci. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.