

## ThermPro TP-901, TP-902



Podle operačního systému vašeho mobilního telefonu naskenujte následující QR kód a stáhněte a nainstalujte.

iOS



Android




### 2. Funkce

Otvor pro zavěšení na stěnu



Otvor pro zásuvku senzoru

-02-



Button


°C/°F Button


Stand


Battery Compartment

1. Vzdálený dosah: Dálkový dosah: 135 m. Tento dosah je založen na testech při okolní teplotě 77°F nebo 25°C bez jakýchkoli překážek nebo elektromagnetického rušení. Váš dosah se může lišit v závislosti na množství překážek a elektromagnetickém rušení ve vašem prostředí.

2. 2.4GHZ bezdrátová funkce Bluetooth, připojení k mobilní aplikaci prostřednictvím modulu Bluetooth.

3. Dotykové podsvícení: Dotykem tlačítka  zapnete/vypnete podsvícení.

4. : Jedním stisknutím zapnete/vypnete jednotku, stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zvolíte jednotku teploty.

5. : Stisknutím a podržením na 3 sekundy vypnete funkci budíku. Jedním stisknutím zapnete funkci budíku. Toto tlačítko platí pouze pro teplotní režim.

-03-

### 3. Instalace baterií

Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 baterie AAA se správnou polaritou.

### 4. Zapnutí/vypnutí jednotky

Stisknutím  zapnete/vypnete.

### 5. Funkce automatického vypnutí

Pokud je při zapnutém napájení teplota sondy nižší než 104°F (40° C) po dobu tří hodin, zařízení se automaticky vypne.

-04-

## 6. Použití

**Krok 1:** Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "ThermoPro BBQ". Naskenujte výše uvedený QR kód nebo vyhledejte aplikaci "ThermoPro BBQ" v Apple Store pro zařízení se systémem iOS nebo v Google Play Store pro zařízení se systémem Android. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.

\* Aplikace pro iPhone a iPad pro iOS 9.0 a novější.

\* Aplikace pro Android verze 4.4 a vyšší.

\* Uživatelé systému Android musí povolit všechny požadavky na tuto aplikaci ze systému Android.

**Krok 2:** Povolte Bluetooth ve smartphonu v části Nastavení smartphonu. Pokud má váš smartphone

-05-

Pokud je Bluetooth povolené, můžete tento krok přeskočit.

**Krok 3:** Do vysílače teploměru vložte 2 baterie AAA se správnou polaritou.

**Krok 4:** Vložte dodanou teplotní sondu do vysílače teploměru.

**Krok 5:** Zapněte vysílač teploměru jedním stisknutím tlačítka  na zadní straně vysílací jednotky. V horní části displeje vysílače bude blikat ikona Bluetooth.

**Krok 6:** Zapněte vysílač teploměru jedním stisknutím tlačítka na zadní straně jednotky vysílače. V horní části displeje vysílače bude blikat ikona Bluetooth.

**Krok 7:** Spusťte aplikaci ThermoPro BBQ a stiskněte tlačítko Click Here. Chvilí počkejte, než se teploměr spáruje s vaším chytrým telefonem. Po dokončení párování přestane blikat ikona Bluetooth na displeji vysílače teploměru a aplikace přejde na stránku Vaření, kde se zobrazí teploty naměřené sondami.

-06-

## 7. Prohlášení o shodě

Tímto výrobce prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a platné předpisy směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU.

## 8. Likvidace elektronického spotřebiče



Tento elektronický spotřebič by neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Přístroj zlikvidujte ve schváleném zařízení nebo v místním recyklačním centru. Při likvidaci spotřebiče dodržujte platné předpisy a nařízení. V případě pochybností se obraťte na místní úřad.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1A  
190 00, Praha 9-Libeň  
www.sunnysoft.cz

-07-