



VY JSTE ORIGINAL

Následujte svou intuici a zachyťte každou inspiraci agilním fotoaparátem mirrorless Z 6 s objektivem NIKKOR Z. Ukažte své nápady s pomocí fotoaparátu, který nabízí největší upevňovací bajonet na světě mezi fotoaparáty s obrazovým polem ve formátu kinofilmu¹, rychlý obrazový snímač ve formátu kinofilmu a vysokou rychlost sériového snímání. Prosad'te se díky velmi ostrým fotografiím s obrazovým polem ve formátu kinofilmu a dokonalým videosekvencím ve formátu 4K.

VYBAVENÍ

Cesta světla

Kombinace velmi širokého bajonetu Nikon Z a objektivů NIKKOR Z umožňuje pořizovat fotografie ve formátu kinofilmu a videosekvence ve formátu 4K s podrobnějšími detaily, větší prostorovou hloubkou i více barvami.

Základem všeho je inspirace

Vysoká rychlost sériového snímání 12 snímků za sekundu vás vtáhne do akce. Obrazový snímač s 24,5 milionu pixelů s automatickým zaostřováním s fázovou detekcí v obrazové rovině ukáže všechny detaily. Automatické zaostřování (AF) s extrémně širokým pokrytím 90 % obrazového pole zaostří každý objekt.

Městské scénérie ve 3 hodiny ráno i portrétní snímky za nízké hladiny osvětlení

Široký rozsah citlivosti ISO 100–51 200 a automatické zaostřování při nízké hladině osvětlení až do jasu –4 EV vám poskytnou naprostou svobodu pro zachycení všech detailů i za tmy.

Vysoké rozlišení

Videosekvence 4K/UHD s frekvencí 30p se zaznamenávají s obrazovým polem ve formátu kinofilmu. Převzorkování z rozlišení 6K dává vzniknout skutečně krásným záznamům v rozlišení 4K. Rychlý systém zpracování obrazu EXPED 6 zaručuje krásně čisté soubory.

Tvoře odvážně

Optická redukce vibrací v pěti osách zabudovaná ve fotoaparátu umožňuje pořizovat brilantnější snímky při ubývajícím denním světle a zaznamenávat filmové scény bez nežádoucích efektů chvění fotoaparátu.

Když lze něco vidět, lze to i zachytit

Velmi ostrý elektronický hledáček OLED s 3 686 000 pixely hladce zpracovává pohyb. Ochranné vrstvy brání vzniku závoje, reflexů a zachycování nečistot zhoršujících kvalitu vámi viděného obrazu.

Vysoká odolnost

Odolné a lehké tělo z hořčíkové slitiny a důkladné těsnění proti povětrnostním vlivům umožňují brát si tento fotoaparát kamkoli.

Jeden adaptér. Nekonečná inspirace.

Díky adaptéru bajonetu FTZ můžete fotografovat s objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F bez dopadu na kvalitu obrazu.

¹ K 6. září 2018

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



BLESK SB-5000 (FSA04301)



ADAPTÉR BAJONETU FTZ (JMA901DA)



MIKROFON ME-1 (VBW30001)



Z 6

CAPTURE TOMORROW



TECHNICKÉ SPECIFIKACE Z 6

Typ	Fotoaparát mirrorless
Upevňovací bajonet	Bajonet Nikon Z
Efektivní obrazový úhel	FX (formát kinofilmu)
Obrazový snímač	CMOS, 35,9 mm × 23,9 mm
Celkový počet pixelů	25,28 milionu
Počet efektivních pixelů	24,5 milionu
Slot pro paměťovou kartu	1 paměťová karta XQD
Hledáček	1,27cm (0,5") monitor OLED s cca 3 690 000 pixely (Quad VGA), vyvážením barev a automatickým a manuálním (11 úrovní) nastavením jasu
Obrazové pole	Cca 100 % obrazu vertikálně i horizontálně
Kompatibilní objektivy	Objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon Z. Objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F s adaptérem bajonetu; mohou platit určitá omezení.
Typ závěrky	Elektronicky řízená mechanická šterbinová závěrka s vertikálním chodem; funkce závěrky s elektronickou první lamelou; elektronická závěrka.
Časy závěrky	1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, Bulb (B), Time (T), X200
Snímací frekvence	Max. 12 sn./s. Pomalé sériové snímání: 1 až 5 sn./s. Rychlé sériové snímání: 5,5 sn./s. Rychlé sériové snímání (rozšířené): 12 sn./s (14bitové soubory NEF/RAW: 9 sn./s)
Citlivost ISO	ISO 100 až 51 200 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV. Lze nastavit i na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 (ekvivalent ISO 50) EV pod ISO 100, nebo na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 (ekvivalent ISO 204 800) EV nad ISO 51 200; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Automatické zaostřování	273 polí (fázová detekce, režim jednotlivých zaostřovacích polí) / 90% pokrytí vertikálně i horizontálně.
Pracovní rozsah	–1 až +19 EV (–4 až +19 EV v režimu zaostřování pro nízkou hladinu osvětlení)
Redukce vibrací – fotoaparát	Vychylování obrazového snímače v 5 osách
Redukce vibrací – objektiv	Optická (k dispozici s objektivy VR)
Řízení záblesku	TTL: řízení záblesku i-TTL; v kombinaci s měřením Matrix, integrálním měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaném na nejvyšší jasy se využívá i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk, v kombinaci s bodovým měřením se využívá standardní i-TTL vyjasňovací záblesk
Videosekvence – velikost obrazu (v pixelech) a snímací frekvence	3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p. 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
Videosekvence – formát souborů	MOV, MP4
Videosekvence – další možnosti	Časosběrné videosekvence, elektronická redukce vibrací, časové kódy, logaritmický výstup videosekvencí (N-Log)
Monitor	Úhlopříčka 8 cm (3,2"). Výklopný dotykový monitor TFT LCD s pozorovacím úhlem cca 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole, vyvážením barev a manuálním nastavením jasu v 11 úrovních. Cca 2 100 000 pixelů.
Baterie	Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15b; lze použít i baterie EN-EL15a/EN-EL15, ale za cenu možného pořízení méně snímků na jedno nabití. Síťový zdroj/nabíječku lze použít pouze pro nabíjení baterií EN-EL15b.
Rozměry (Š × V × H)	Cca 134 × 100,5 × 67,5 mm
Hmotnost	Cca 675 g s baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky těla; cca 585 g (pouze tělo fotoaparátu)
Dodávané příslušenství	Krytka těla BF-NI, gumová očníce DK-29 (nasazená na fotoaparátu), dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15b s krytkou kontaktů, nabíječka baterií MH-25a (dodává se včetně zásuvkového adaptéru nebo síťového kabelu v typu a provedení podle země či regionu prodeje), popruh AN-DC19, spona kabelu HDMI/USB, kabel USB UC-E24, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1.



Z 6

24,5 MILIONU PIXELŮ ISO 100–51 200 12 SN./S VIDEOSEKVENCE V ROZLIŠENÍ 4K 5GHZ PŘIPOJENÍ WI-FI*

