FINLUX

24FFD4660

LED TV DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 24“~61cm
- FULLHD 100FMX
- DVB S/S2+T/T2+C HEVC (H.265)
- FastScan Skylink + USB Instalace
- Nahrávání na USB/HDD
- USB Multimediální Player
- HDMI (CEC), USB, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s klonováním



Finlux 24FFD4660

Panel, úhlopříčka a formát	LED 24“ ~ 61cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	FULL HD 1920 x 1080, 100Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m^2 , 1.000.000:1, 3.5 ms
Možnosti příjmu	DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/SECAM B/G, D/K. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband, USB multimedia přehrávač
Instalace a aktualizace programů	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi,…) Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů Skylink. DVB automatická aktualizace programů ve Stand-By (funkci lze vypnout)
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský favoritní seznam programů s libovolným setříděním předvoleb Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu / Zámek Favoritní seznam umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Hotelový režim	Společný seznam předvoleb pro všechny programy Zablokování vstupu do OSD menu, ladění a úprav seznamu předvoleb Klonování nastavení z jednoho televizoru na ostatní pomocí USB Nastavení startovací předvolby na níž se televizor bude vždy zapínat (program s reklamou) Omezení aktivních vstupů (umožňuje i vypnout napájení z USB), vypnutí tunerů, ovládacích tlačítek, … Omezení maximální hlasitosti Budík nastavení programu a hlasitosti pro buzení
Obraz	FullPix HD 100Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu Digitální hřebenový filtr Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Obrazové režimy : Přirozený / Dynamický / Sport / Kino / Hra Uživatelské nastavení pro Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Redukce šumu Dynamický kontrast / Formátování a Zoom obrazu / Filmový režim / Úroveň LED podsvícení / Tón pleti / Teplota barev / Barevný posun / HDMI rozšíření
Zvuk, nastavení zvuku, sluchátka	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT , 2 x 5W Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti, možno zapnout také jako linkový výstup
USB PVR + Media přehrávač	USB rekordér nahrává na USB/USB HDD nosiče programy DVBT2/S2/C vysílání. Okamžitý start, časovač nahrávání v nepřítomnosti, knihovna nahrávek. USB media přehrávač přehrává hudbu, film (video) a obrázky z externího USB / USB HDD nosiče. Hudba formát MP3, MPEG1/2, Layer 1/2/3, Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob, HEVC H.265, Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA, XviD verze až do 1.1.2 Max.rozlišení, snímací a přenosová rychlost 1080p@30fps/60fps – 50Mbps Podporované externí / interní titulky (.srt titulky s češtinou) Obrázkové formáty .jpg, bmp, gif, png, tif, webp Maximální rozlišení základní 8192 x 9192, progresivní 3000 x 3000

FINLUX

24FFD4660

Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + dalších 15 jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu a titulků česky + dostupné mutace Možná volba 2 preferovaných jazyků zvukového doprovodu.
EPG (Elektronický přehled pořadů)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Pomoc pro neslyšící a nevidomé	Audiopopis pro nevidomé a titulky pro neslyšící
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód, zámek na menu, programy, nastavení dle věku
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách (funkci lze vypnout)
Konektory	2x HDMI (HDMI CEC, HDMI ARC), 1x USB 2.0, SCART (RGB), 3AV CINCH (L+R+VIDEO) 1x VGA PC vstup (slouží i jakoYPbPr komponentní video vstup) Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální Vstup CI+ kompatibilní pro moduly Skylink, Freesat, DIGI, UPC, atd. Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 19W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, A+
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 554 x 371 x 134 / Bez stojanu : 554 x 338 x 68/83
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 3,4 / Bez stojanu : 3,1
VESA	Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu 75 x 75mm, M4









FINLUX

EXCLUSIVE Brand from Scandinavia