

Důležité bezpečnostní pokyny a varování

- Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
- Použití musí být v souladu s místními předpisy pro elektrickou bezpečnost.
- Velikost stejnosměrného rozhraní na výstupním kabelu produktu by měla odpovídat velikosti rozhraní terminálu produktu.
- Před zapnutím se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá vstupnímu napětí produktu.
- Při připojování produktu k terminálu jej nepoužívejte pod napětím. Během zapojení musí vstupní a výstupní specifikace a parametry splňovat požadavky produktu.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti ani vlhkosti.
- Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejnu, kde jste jej zakoupili, nebo na nejbližší servisní středisko. Nerozebírejte ani nedemontujte zařízení bez odborné účasti. (Společnost nenese odpovědnost za škody na zařízení ani za jiné problémy s výrobkem způsobené nadměrným používáním nebo jiným nesprávným použitím).

DH-PFM320-010EN

Uživatelská příručka

1 Funkce

Napájecí zdroj pro CCTV, 100–240 V AC až 12

V DC, 1 A; Zásuvka do zásuvky, snadno použitelný.

Přepětí, nadproud a zkrat

ochrana obvodu. Dobrá kvalita,

stabilní výkon,

Odolnost proti plameni úrovně V0.

2 Klíčové parametry

Vstupní napětí: 100 V AC—240 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 12 V stejnosměrného proudu

Výstupní proud: 1 A

Spotřeba energie bez zátěže: 0,1 W

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Účinnost transformace: 82,96 %

3 Vzhled

- Rozměry: 70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76" × 1,57" × 1,08")
- Vstup: Zástrčka s evropským
- standardem Výstup: $\Phi 5,5$ mm × $\Phi 2,1$ mm × 10 mm ($\Phi 0,22$ " × $\Phi 0,08$ " × 0,39")

4 Instalační rozměry

mm [inch]

