

SENOA



PG 8114 DigitalBOOST

- Bez rizika popálení. SafeTouch izolovaný povrch přístroje eliminuje riziko popálení.
- Extra rychlý start grilu: z 0 na 500°C jen za 10 minut
- Zaručený úspěch díky preciznímu nastavení teploty na digitálním OLED displeji & integrovaném teploměru
- BoostZone: 500°C pro perfektní steaky. Technologie Double-heating - dvojité topné těleso pro maximální výkon

DALŠÍ PŘEDNOSTI:

- vhodné pro použití venku i v interiéru
- grilovací rošt z vysoce kvalitní nerez oceli
- speciálně vyvinutá reflektorová vana pro optimální distribuci tepla
- Power box s vestavěným bezpečnostním spínačem
- většina odnímatelných součástí umožňuje opravdu snadné čištění: gril, větrný štít, Power box a topné těleso, reflektor, vodní nádoba...



500 °C BOOST ZONE



INDOOR & OUTDOOR



OLED DISPLAY &
THERMOMETER



XXL POWER CORD



SAFE TOUCH



ECO FRIENDLY



Dokonale rozebíratelné pro snadné čištění



Napájecí kabel 2,0 m



SafeTouch izolovaný povrch eliminuje riziko popálení



Voda v reflektorové nádobě: pro snadné čištění, zamezuje vzniku dýmu a zápachu.



BoostZone: technologie dvojitého ohřevu pro maximální výkon a až 500°C



Část plochy: jednoduché topné těleso s teplotou až 320°C



Zaručený úspěch díky preciznímu nastavení teploty na digitálním OLED displeji



Integrovaný časovač & grilovací vpichový termostat

Pro technologické fanoušky:

- Výkon: 3.000 W
- Barva: černá / stříbrná
- Rozměry grilovacího roštu: 41,5 x 24 cm (996 cm²)
- Napájecí kabel: 2,00 m
- Bezpečnostní mikropřínač - automaticky vypne při manipulaci s topným tělesem
- LED podsvícení zobrazující status (standby = modrá, <320 ° C = oranžová, > 320 - 500 ° C = červená)
- Grilovací teplota: 80° C - 500° C, v 10° krocích
- Měřicí rozsah grilovací teploměru: 10°C - 300°C v 1° krocích
- Rozměry produktu bez stojanu: šířka 62cm, výška 25cm, hloubka 42cm

Logistická data:

Hmotnost: 4,9 kg, celková hmotnost (včetně balení) 6,4 kg
 Rozměry balení: 79,3 x 20,9 x 44,9 cm - prodejní karton, přepravní karton 1ks
 EAN 4008146034589