

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt **SilentPower AC iPurifier**.

## **AC iPurifier**



### **1. Popis funkce**

Produkt zastrčte do zásuvky, která je na stejném okruhu jako zásuvka, kterou používáte pro napájení vaší audio sestavy. Případně zastrčte do filtru sítě, pokud nějaký používáte.

### **2. LED dioda detekce polarity**

| <b>Polarita</b> | <b>Zemnění</b> | <b>Stav</b>                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| Zelená          | Zelená         | Normální                                   |
| Červená         | Zelená         | Chyba polarity, zapojení je obrácené       |
| Červená         | Červená        | Chyba zemnění, není uzemněno nebo je vadné |
| Žádná           | Žádná          | Vypnuto, přepětí nebo elektrický zkrat     |

### **3. Inteligentní zemnění**

AC iPurifier je vybavena dodatečnou zásuvkou pro 4mm banánek, kterým přidáte další možnost zemnění. Tato možnost nevytvoří zemnicí smyčku, přestože už bude systém uzemněn jedenkrát.

### **Přepětová ochrana**

Ve vzácných případech nadměrného přepětí nebo zkratu v elektrické síti ochrana proti přepětí (OSP) automaticky ochrání obvody vypnou. Restart zařízení bude trvat několik minut, ALE pokud přepětí nebo zkrat přetrvávají, zařízení se NEZAPNE, čímž se chrání navazující audiosystém před poškozením. Pokud k tomu dojde, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o kontrolu elektrické sítě.

### **Specifikace:**

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukce šumu:      | > 40 dB (> 100x)                                                                                              |
| Přepětová ochrana: | max. 30,000A @ 1,000V/10uS                                                                                    |
| Provozní napětí:   | 90 V–265 V                                                                                                    |
| Rozměry:           | 40 x 115 x 126 mm                                                                                             |
| Váha:              | 126 g                                                                                                         |
| Provozní napětí:   | 90 V–265 V                                                                                                    |
| Záruka:            | 24 měsíců                                                                                                     |
| Dovozce:           | <b>Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín</b><br><b>tel: 227 272 707, mail: info@l-e.cz</b> |