

# EOS M6 Mark II

## VYNIKAJÍCÍ KVALITA A VYSOKÁ RYCHLOST FOTOAPARÁTU, KTERÝ SI MŮŽETE VZÍT KAMKOLI.



- Zachyťte ten nejprchavější okamžik
- Vynikající snímky ve dne i v noci
- Pracujte tak, jak chcete
- Zachycujte působivá videa v rozlišení 4K
- Inteligentní sdílení a ovládání

Skvělý pro cestování a každodenní kreativitu. Zachyťte prchavé okamžiky rychlostí až 14 sn./s a pořízte i úžasná videa v rozlišení 4K.



Up to  
**14**  
Frames  
Per Sec

Up to  
**30**  
Frames  
Per Sec  
RAW Burst

**Dual Pixel CMOS AF**

**32.5 MEGA PIXELS**  
CMOS  
TTL: 34.4 MP

**4K**

Wi-Fi  
Bluetooth®

### PRODUKTOVÁ ŘADA



EOS M6 Mark II



EOS M50



EOS M100

**EOS M6 Mark II**  
EOS M50  
EOS M100

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

# EOS M6 Mark II

## OBRAZOVÝ SNÍMAČ

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Typ                  | CMOS o velikosti 22,3 × 14,9 mm |
| Efektivní pixely     | Přibl. 32,5 megapixelů          |
| Celkem pixelů        | Přibl. 34,4 megapixelů          |
| Poměr stran          | 3:2                             |
| Low-pass filtr       | Vestavěný/pevný                 |
| Čistění snímače      | Integrovaný čistící systém EOS  |
| Typ barevného filtru | Primární barvy                  |

## OBRAZOVÝ PROCESOR

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Procesor |
|-----|----------|

## OBJEKTIV

### Bajonet pro uchycení objektivu

### Ohnisková vzdálenost Stabilizace obrazu

EF-M (objektivy typu EF a EF-S jsou kompatibilní při použití upevňovacího adaptéru EF-EOS M)  
Ekvivalent 1,6× ohniskové vzdálenosti objektivu  
Optický stabilizátor obrazu u kompatibilních objektivů.

Fotografie: Dvojitý snímač IS je k dispozici s kompatibilními objektivy.  
Video: Digitální filmový IS, kombinovaný IS

## ZAOSTŘOVÁNÍ

|     |                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Systém Dual Pixel CMOS AF. Pixely detekce rozdílů fáze vestavěné do obrazového snímače <sup>(1)</sup><br>Maximálně 143/99 podle objektivu. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Systém automatického zaostřování / AF body

### Pracovní rozsah automatického zaostřování

### Režimy automatického zaostřování (AF)

### Volba AF bodu

Volné umístění 1 AF bodu / 1 AF zóny pomocí ručního výběru (dostupná oblast závisí na objektivu)  
EV -5 až 18 (při teplotě 23°C a citlivosti ISO 100 s objektivem EF-M 32mm f/1.4 STM)  
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) a průběžné automatické zaostřování (Servo AF)  
Tvář+ Sledování: sledování obličeje a objektu pomocí automatického rozpoznávání / ručního výběru prostřednictvím dotykové obrazovky. Automatický výběr více AF bodů, když není v rámci rozpoznána tvář.

Automatické zaostřování očí: Umožňuje detekci a zaostření oka u jednosnímkového zaostřování režimu Servo AF

Automatické zaostřování bodu: Umožňuje automatické zaostřování v přesně určené oblasti s poloviční velikostí 1 bodového automatického zaostřování

Zónové automatické zaostřování: Ruční výběr zóny, plus automatický výběr více AF bodů v rámci vybrané zóny  
1 bodové automatické zaostřování: Ruční výběr pomocí dotykové obrazovky / tlačítka

Je označen na displeji LCD / elektronickém hledáčku  
Zablokováno, pokud je namáčknuto tlačítko spouště nebo přizpůsobitelné tlačítko blokování AE

S využitím pomocného světla LED  
S objektivu typu EF a EF-S – výběr pomocí spínače AF/MF na objektivu

S objektivu typu EF-M – výběr pomocí vyhrazeného tlačítka MF/dalších tlačítek s přizpůsobitelnou funkcí (přepínání AF/MF).

Dostupné je zvýraznění obrysů pro MF  
Dostupná funkce AF+MF (Ruční nastavení zaostřování po One-Shot AF)  
K dispozici zvýšení snímku během ručního zaostřování (5× nebo 10×)

### Bracketing zaostřování

Dostupné s následujícími objektivy  
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM  
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM  
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM  
EF 16-35mm f/4L IS USM  
EF 24-70mm f/4L IS USM  
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM  
EF 180mm f/3.5L Macro USM  
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM  
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM  
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

## ŘÍZENÍ EXPOZICE

### Režimy měření

Měření v reálném čase zajišťované obrazovým snímačem  
(1) Poměrové měření (384 zón)  
(2) Částečné měření ve středu (přibl. 4,5 % obrazovky živého náhledu)  
(3) Celoplošné měření se zaúrazněným středem  
(4) Bodové měření (přibližně 2,6 % obrazovky živého náhledu)

Při záznamu videa je k dispozici poměrové měření a měření se zaúrazněným středem

## Rozsah měření

### Blokování automatické expozice (AE)

### Kompenzace expozice Automatický bracketing expozice (AEB) Citlivost ISO [8]

Fotografie: EV -2 až 20 (při teplotě 23 °C a citlivosti ISO 100)  
Film: EV 0 až 20 (při teplotě 23 °C a citlivosti ISO 100)

Automatické: v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) s poměrovým měřením se expoziční hodnoty zablokuje při dosažení zaostření.  
Ruční: pomocí tlačítka blokování AE v režimech kreativní zóny.

±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV  
±3 EV v krocích po 1/2 EV nebo 1/3 EV (lze použít spolu s ruční kompenzací expozice)  
Automatické ISO (100 až 25600), 100 až 25600 v krocích po 1/3 EV Rozsah ISO lze rozšířit do: 51200

Expozice filmu: Automatické ISO (100 až 12800), 100 až 25600 (rozšířená) v krocích po 1/3 EV

Podpora automatické pomalé závěrky pro filmy

## ZÁVĚRKA

### Typ

### Rychlost

## VYVÁŽENÍ BÍLÉ

### Typ

### Nastavení

Mechanická štěrbínová závěrka s vertikálním chodem a s elektronicky řízenými rychlostmi 30 až 1/4 000 s (v krocích po 1/3 EV), Čas B (Bulb) (Celkový rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah závisí na režimu snímání)

Automatické vyvážení bílé pomocí obrazového snímače  
Automatická (priorita prostředí), automatická (priorita bílé), Denní světlo, Stín, Zataženo, Walfamové světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk, Uživatelské, Nastavení teploty chromatičnosti (v krocích po 100 K).

Kompenzace vyvážení bílé:  
1. Modrá/jantarová ±9 úrovní  
2. Purpurová/zelená ±9 úrovní  
Ano, možnost zaregistrovat 1 nastavení  
±3 úrovně v krocích po jednotlivých úrovních  
Volitelný posun k modré/jantarové nebo purpurové/zelené  
Posun vyvážení bílé a automatický bracketing expozice lze nastavit také v kombinaci

## HLEDÁČEK

### Typ

### Informace v hledáčku

Volitelný elektronický hledáček EVF-DC1, EVF-DC2  
S hledáčkem EVF-DC2:

Přizpůsobitelné, přepínání pomocí tlačítka INFO.  
(1) Obraz živého náhledu s informacemi o expozici  
(2) Obraz živého náhledu se základními informacemi  
(3) Obraz živého náhledu s úplnými informacemi

Přizpůsobitelná nastavení:  
informace o snímku, překrytí rastrem (3 formáty), histogram (jas/RGB), elektronický horizont, poměr stran  
Ano

## Náhled hloubky ostrosti

## DISPLEJ LCD

### Typ

### Pokrytí

### Nastavení jasu

### Možnosti zobrazení

Displej LCD ClearView II (TFT) s dotykovou obrazovkou a úhlopříčkou 7,5 cm (3,0").  
Poměr stran 3:2. Přibl. 1 040 000 bodů. Elektrostaticky kapacitní. Výklopný pod úhlem 180 stupňů nahoru a 45 stupňů dolů.

Přibl. 100 %  
Možnost nastavení jedné ze sedmi úrovní  
Přizpůsobitelné, přepínání pomocí tlačítka INFO.  
(1) Obraz živého náhledu se základními informacemi  
(2) Obraz živého náhledu s úplnými informacemi  
(3) Obraz živého náhledu s tlačítky na obrazovce

Přizpůsobitelná nastavení:  
informace o snímku, překrytí rastrem (3 formáty), histogram (jas/RGB), elektronický horizont, poměr stran

Canon

Live for the story\_

# EOS M6 Mark II



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

# EOS M6 Mark II

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍMÝ TISK</b><br><b>PictBridge</b><br><br><b>ÚLOŽIŠTĚ</b><br><b>Typ</b><br><br><b>PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM</b><br><b>Počítač PC a Macintosh</b><br><br><b>SOFTWARE</b><br><b>Zpracování obrazu</b><br><b>Ostatní</b> | Ano (přes rozhraní USB nebo bezdrátovou síť LAN)<br><br>SD, SDHC, SDXC (kompatibilní s UHS-II)<br><br>Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 <sup>[4]</sup><br>Mac OS X verze 10.14 / 10.13 / 10.12                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b><br><b>Hledáček</b><br><br><br><b>Pouzdra/řemínky</b><br><br><br><b>Objektivy</b><br><br><br><b>Blesk</b><br><br><br><b>Dálkový ovladač/spoušť</b><br><b>Ostatní</b> | Volitelný elektronický hledáček EVF-DC1 (typ 0,48), poměr stran 4:3, přibližně 2 360 000 bodů, 100% pokrytí Příbl. 43 g<br><br>Volitelný elektronický hledáček EVF-DC2 (typ 0,39), poměr stran 4:3, přibližně 2 360 000 bodů, 100% pokrytí Příbl. 29 g<br>Řemen na krk EM-E2 (světle hnědý)<br>Řemen na krk EM-E2(BW) (hnědý)<br>Řemen na krk EM-E2(BK) (černý)<br>Řemen na krk EM-E2(WH) (bílý)<br><br>Objektivy EF-M<br>Všechny objektivy typu EF a EF-S jsou kompatibilní při použití upevňovacího adaptéru EF-EOS M<br>Blesky Canon Speedlite (včetně 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, EL-100, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, kruhový makroblesk Lite, MR-14EX II, dvoujitý makroblesk Lite MT-24EX, vysílač Speedlite Transmitter ST-E2, vysílač Speedlite Transmitter ST-E3-RT)<br><br>Kabel pro umístění blesku mimo fotoaparát OC-E3<br>Dálkové ovládání Bluetooth BR-E1<br>Propojovací kabel IFC-100U, IFC-400U<br>Upevňovací adaptér EF-EOSM<br>USB napájecí adaptér PD-E1 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZDROJ NAPÁJENÍ</b><br><b>Baterie</b><br><b>Výdrž baterie</b>                                                                                                                                                             | 1 × dobíjecí lithium-iontová baterie LP-E17<br>Příbl. 305 snímků (při teplotě 23 °C, automatická expozice 50 %, expozice s bleskem 50 %) <sup>[5]</sup><br>Režim Eco: Přibližně 410 snímků<br>Záznam filmu: příbl. 80 minut<br>Doba při přehrávání prezentace fotografií: příbl. 4 hodiny<br>4 úrovně<br>Vypnutí displeje (15 nebo 30 s, 1, 3, 5, 10 nebo 30 min)<br>Automatické vypnutí (30 s nebo 1, 3, 5 nebo 10 min, zakázáno)<br>Režim ECO | Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon.<br>Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikátor stavu baterie</b><br><b>Úspora energie</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napájení a nabíječky baterií</b>                                                                                                                                                                                         | Nabíječka baterií LC-E17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FYZICKÉ ÚDAJE</b><br><b>Materiály těla přístroje</b>                                                                                                                                                                     | Ocelová vrstva šasi ze slitiny hořčíku a elektrolytického zinkování, polykarbonát nebo polykarbonát se skleněným vláknem, termoplastový vnější povrch<br>0 až 40 °C, vlhkost 85 % nebo méně<br>119,6 × 70,0 × 49,2 mm<br>Příbl. 398 g (černá), 398 g (bílá), podle zkušebních standardů asociace CIPA včetně baterie a paměťové karty                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Provozní prostředí</b><br><b>Rozměry (Š × V × H)</b><br><b>Hmotnost (pouze tělo)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>[1]</sup> Dual Pixel CMOS AF – Automatické zaostřování je možné na ploše přibližně 100 % svisle × 88 % vodorovně v závislosti na použitém objektivu.

<sup>[2]</sup> Při zcela nabitě baterii

<sup>[3]</sup> Rychlost kontinuálního snímání se měří při použití karty s kapacitou 32 GB splňující normu UHS-II a vychází z testovacích standardů měření stanovených společností Canon. Celkový počet pořízených snímků a rychlost kontinuálního snímání se může lišit v závislosti na velikosti souboru a počtu možných snímků a maximálním počtu snímků sekvence se liší v závislosti na podmínkách snímání (včetně poměru stran obrazu, objektu, paměťové karty, citlivosti ISO, stylu Picture Style a Uživatelské funkce).

<sup>[4]</sup> Funkce Bluetooth s aplikací Camera Connect vyžaduje chytré zařízení vybavené technologií Bluetooth verze 4.0 (nebo novější). Rovněž vyžaduje chytré zařízení používající operační systém iOS 11.4 (nebo novější) či Android 5.0 (nebo novější)

<sup>[5]</sup> Podle standardu asociace CIPA a při použití baterií a formátu paměťové karty dodaných s fotoaparátem, pokud není uvedeno jinak.

<sup>[6]</sup> Softwarové aplikace kompatibilní se systémem Windows 10 pouze v režimu plochy systému Windows 10

<sup>[8]</sup> Doporučený index expozice

**Canon**

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Czech edition  
Canon Europa NV 2019

VYNIKAJÍCÍ KVALITA A VYSOKÁ  
RYCHLOST FOTOAPARÁTU, KTERÝ  
SI MŮŽETE VZÍT KAMKOLI

# EOS M6 Mark II

Skvělý pro cestování a každodenní kreativitu. Zachyťte prchavé okamžiky rychlostí až 14 sn./s a pořízte i úžasná videa v rozlišení 4K.

Datum začátku prodeje: září 2019



#### PODROBNOSTI O PRODUKTU:

| Název produktu                          | Kód Mercury | Kód EAN       | Doporučená maloobchodní cena |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Canon EOS M6 Mark II EU26               | 3611C002AA  | 4549292136371 | <Doplňte DMC>                |
| Canon EOS M6 Mark II M15-45S + EVF EU26 | 3611C012AA  | 4549292136845 | <Doplňte DMC>                |

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| Název příslušenství                             | Kód Mercury | Kód EAN       | Doporučená maloobchodní cena |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| <b>Napájení</b>                                 |             |               |                              |
| Nabíječka baterií LC-E17E                       | 9969B001AA  | 4549292021011 | <Doplňte DMC>                |
| Bateriový zdroj LP-E17                          | 9967B002AB  | 4549292020984 | <Doplňte DMC>                |
| Napájecí adaptér CA-PS700                       | 7875A003AA  | 4960999112237 | <Doplňte DMC>                |
| DC propojka DR-E17                              | 1431C001AA  | 4549292065800 | <Doplňte DMC>                |
| USB napájecí adaptér PD-E1                      | 3250C003AA  | 4549292125412 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Kabely</b>                                   |             |               |                              |
| Propojovací kabel IFC-400U                      | 3225C001AA  | 4549292124224 | <Doplňte DMC>                |
| Propojovací kabel IFC-100U                      | 3224C001AA  | 4549292124200 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Různé</b>                                    |             |               |                              |
| Směrový stereofonní mikrofon DM-E1              | 1429C001AA  | 4549292065732 | <Doplňte DMC>                |
| Upevňovací adaptér EF-EOS M                     | 6098B005AA  | 4960999841137 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Dálkové ovládání</b>                         |             |               |                              |
| Dálková spoušť RS-60 E3                         | 2469A002AA  | 4960999581354 | <Doplňte DMC>                |
| Dálkový ovladač s časovačem TC-80N3             | 2477A004AA  | 4960999581569 | <Doplňte DMC>                |
| Adaptér dálkové spouště RA-E3                   | 1157C001AA  | 4549292058833 | <Doplňte DMC>                |
| Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1               | 2140C001AA  | 4549292087864 | <Doplňte DMC>                |
| Kabel pro umístění blesku mimo fotoaparát OC-E3 | 1950B001AA  | 4960999417271 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Popruhy/řemínky</b>                          |             |               |                              |
| Řemen na krk EM-E2, černý                       | 1661C001AA  | 4549292078596 | <Doplňte DMC>                |
| Řemen na krk EM-E2, hnědý                       | 9930B001AA  | 4549292021257 | <Doplňte DMC>                |
| Řemen na krk EM-200DB                           | 9929B001AA  | 4549292021271 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Hledáček</b>                                 |             |               |                              |
| Elektronický hledáček EVF-DC1                   | 9555B001AA  | 4549292013061 | <Doplňte DMC>                |
| Elektronický hledáček EVF-DC2 (černý)           | 1727C001AA  | 4549292085228 | <Doplňte DMC>                |

# Canon

Live for the story\_

VYNIKAJÍCÍ KVALITA A VYSOKÁ  
RYCHLOST FOTOAPARÁTU, KTERÝ  
SI MŮŽETE VZÍT KAMKOLI

# EOS M6 Mark II

Skvělý pro cestování a každodenní kreativitu. Zachyťte  
prchavé okamžiky rychlostí až 14 sn./s a pořízujte i úžasná  
videa v rozlišení 4K.



## ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

| Název produktu                              | Kód Mercury | Typ balení | Popis balení             | Množství v balení | Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Hrubá hmotnost (kg) |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Tělo digitálního fotoaparátu EOS M6 Mark II | 3611C002AA  | EA         | Jednotlivě               | 1                 | 16,8       | 16,8       | 13,8       | 0,910               |
|                                             |             | CT         | Karton                   | 6                 | 42,95      | 35,5       | 20,55      | 6,45                |
|                                             |             | EP         | Europaleta               |                   | 120        | 80         |            |                     |
|                                             |             |            | Počet vrstev na paletu   |                   |            |            |            |                     |
|                                             |             |            | Počet kartonů ve vrstvě  |                   |            |            |            |                     |
|                                             |             |            | Počet produktů ve vrstvě |                   |            |            |            |                     |

## ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

| Název produktu                                           | Kód Mercury | Typ balení | Popis balení             | Množství v balení | Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Hrubá hmotnost (kg) |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Digitální fotoaparát Canon EOS M6 Mark II M15-45 S + EVF | 3611C012AA  | EA         | Jednotlivě               | 1                 | 16,8       | 16,8       | 13,8       | 1,074               |
|                                                          |             | CT         | Karton                   | 6                 | 42,95      | 35,5       | 20,55      | 7,44                |
|                                                          |             | EP         | Europaleta               |                   | 120        | 80         |            |                     |
|                                                          |             |            | Počet vrstev na paletu   |                   |            |            |            |                     |
|                                                          |             |            | Počet kartonů ve vrstvě  |                   |            |            |            |                     |
|                                                          |             |            | Počet produktů ve vrstvě |                   |            |            |            |                     |

## Obsah balení

- Tělo digitálního fotoaparátu M6 Mark II
- Kryt fotoaparátu R-F-4
- Řemínek EM-200DB
- Bateriový zdroj LP-E17
- Nabíječka baterií LC-E17E
- Napájecí kabel
- Sada uživatelské příručky
- Sada uživatelské příručky
- Objektiv EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
- Krytka objektivu E-49
- Krytka objektivu proti prachu EB
- Elektronický hledáček EVF-DC2

**Canon**

Live for the story\_